giatsu
Professional Comfort Solutions

GAMA OFFICE | CONDUCTO

ADMIRA PLUS

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

10 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

A++ SEER
A+ SCOP
A+++ SCOP Warmer

Versatilidad y máxima **eficiencia**

Ideal para climatizar viviendas y locales comerciales, la serie de conductos Admira Plus destacan por su tamaño compacto, además de tener Wi-Fi incorporado y así controlar el equipo de manera remota. Potencias desde 2,6 hasta 10,5 kW.

Bomba de condensados
Incluye bomba de condesados con elevación de 750 mm

Eficiencia
Clasificación A++ en frío y A+++ en calor para zonas cálidas

WIFI incluido
El WIFI incluido, puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.

Golden Fin
Este recubrimiento se aplica a las baterías de la unidad interior y exterior proporcionando protección contra la corrosión de ambientes salinos

Control cableado
Incluye control cableado con programación semanal

Gran longitud de intalación
Aumento de la longitud hasta los 75m y desnivel a los 30m para las potencias mayores

Contactos ON/OFF y alarma
Con ellos se pueden instalar contactos de puerta o ventana, tarjeteros de hotel o conectar alarmas de incendios

Diseño slim
La altura de los conductos es reducida para poder adaptarse en instalciones de espacio reducido

giatsu
Professional Comfort Solutions

GAMA OFFICE

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

10 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR COMPROMISO DE CALIDAD

A++ SEER
A+ SCOP
A+++ SCOP Warmer

10 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR

CONDUCTO
ADMIRA PLUS

AIRZONE
KOOLNOVA

R-32

HASTA 160 Pa

DC inverter

wifi incluido

Protección Golden Fin | Flexibilidad de instalación (según modelo) | Contacto ON/OFF y alarma | Altura reducida | Bomba de condensados | Control cableado con programación semanal | Doble posición de retorno | Gran longitud de instalación

MODELOS		INT.	GIA-D-09ADM2R32-WF / GIA-DI-09ADM2R32-WF	GIA-D-12ADM2R32-WF / GIA-DI-12ADM2R32-WF	GIA-D-18ADM2R32-WF / GIA-DI-18ADM2R32-WF	GIA-D-24ADM2R32-WF / GIA-DI-24ADM2R32-WF
		EXT.	GIA-UO-09ADM2R32	GIA-UO-12ADM2R32	GIA-UO-18ADM2R32	GIA-UO-24ADM2R32
CÓDIGO EAN			8435483857193	8435483857209	8435483857216	8435483857223
Alimentación / Conexión		V, F, Hz	220–240V (1 Fase ~ 50Hz)			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (0,35~3,82)	3,5 (0,53~3,91)	5,2 (1,32~6,16)	7,1 (3,23~7,92)
		Btu/h	9000 (1200~13000)	12000 (1800~13334)	18000 (4500~21000)	24200 (11000~27000)
	Consumo	W	720 (135~1182)	1080 (155~1373)	1590 (360~2130)	2280 (750~2860)
	SEER	W/W	6,5	6,5	6,5	6,6
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93 (0,94~3,48)	3,81(1,00~4,47)	6,01(1,50~6,31)	8,00 (2,79~8,56)
		Btu/h	10000 (3200~11877)	13000 (3400~15241)	20500 (5100~21500)	27200 (9500~29200)
	Consumo	W	850 (290~852)	1285 (302~1423)	1615 (500~1850)	2000 (640~2500)
	SCOP	W/W	4,1	4,1	4,1	4,2
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	52	52	53	56
	Presión sonora	dB(A)	35/33/31	35/33/31	36,5/34/31	33,5/32,5/31
	Presión estática nom (min - máx)	Pa	25 (0 - 80)	25 (0 - 100)	25 (0 - 160)	25 (0 - 160)
	Caudal de aire	m³/h	620/540/450	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700
	Posibilidad de instalación	-	Horizontal	Horizontal	Horizontal y vertical	Horizontal y vertical
	Rango de temp. seleccionable	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	62	62	68
	Presión sonora	dB(A)	53	55,5	59	60
	Caudal de aire	m³/h	2200	2200	2100	3500
	Temperatura de operación frío / calor	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 /-20~24	-15~50 /-20~24	-15~50 / -20~24
	Compresor	Marca	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,65	0,71	1,15	1,40
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	12	12	24
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	700x200x506	700x200x506	700x245x750	1000x245x750
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	860x285x540	860x285x540	925x298x850	1225x304x860
	Peso neto / bruto	Kg	16,6/19,8	16,6/19,8	24,4/29	31,8/37,2
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398
	Peso neto / bruto	Kg	24,6/27	26,6/29	32,5/35,2	41,9/45,2
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	25	25	30	50
	Desnivel máx.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

GIATSU se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

giatsu
Professional Comfort Solutions

GAMA OFFICE

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

10 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR COMPROMISO DE CALIDAD

A++ SEER

A+ SCOP

A+++ SCOP Warmer

10 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR

CONDUCTO
ADMIRA PLUS

AIRZONE
KOOLNOVA

R-32

HASTA 160 Pa

DC inverter

wifi incluido

Protección Golden Fin

Flexibilidad de instalación (según modelo)

Contacto ON/OFF y alarma

Altura reducida

Bomba de condensados

Control cableado con programación semanal

Doble posición de retorno

Gran longitud de instalación

MODELOS		INT.	GIA-D-30ADM2R32-WF	GIA-D-36ADM2R32-WF	GIA-D-42ADM2R32-WF	GIA-D-48ADM2R32-WF
			GIA-DI-30ADM2R32-WF	GIA-DI-36ADM2R32-WF	GIA-DI-42ADM2R32-WF	GIA-DI-48ADM2R32-WF
		EXT.	GIA-UO-30ADM2R32	GIA-UO-36ADM2R32	GIA-UO-42ADM2R32	GIA-UO-48ADM2R32
CÓDIGO EAN			8435483857230	8435483857247	8435483857254	8435483857261
Alimentación / Conexión		V,F,Hz	220–240V (1 Fase ~ 50Hz)			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	9 (2,23~9,97)	10,5 (2,75~11,73)	12 (2,93~12,31)	14 (3,52~14,95)
		Btu/h	30000 (7600~34000)	36000 (9400~40000)	41300 (10000~42000)	48000 (12000~51000)
	Consumo	W	2800 (190~3450)	3950 (900~4300)	4000 (680~4500)	4700 (810~6150)
	SEER	W/W	6.6	6.3	6.1	6.1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	9.38 (2.70~10)	11,72 (2,78~12,61)	13,48 (3,37~14,07)	16.12 (4.11~17.30)
		Btu/h	32000 (9200~34100)	40.000 (9500~43600)	46.000 (11500~48000)	55000 (14000~59000)
	Consumo	W	2400 (430~2550)	3.250 (800~43000)	3550 (750~4100)	4600 (950~5700)
	SCOP	W/W	4.2	4.1	4.1	4.0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	60	62	62	64
	Presión sonora	dB(A)	39/37/35	38/36/33	39/37.5/36	46/44/42
	Presión estática nom (min - máx)	Pa	37 (0 - 160)	37 (0-160)	50 (0-160)	50 (0-160)
	Caudal de aire	m³/h	1500/1200/900	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2000/1700/1300
	Posibilidades de instalación	-	Horizontal y vertical	Horizontal y vertical	Horizontal y vertical	Horizontal y vertical
	Rango de temp. seleccionable	ºC	16~30	16~30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	70	70	72	74
	Presión sonora	dB(A)	60	65	63,5	64,5
	Caudal de aire	m³/h	3800	4000	4000	5600
	Temperatura de operación frío / calor	ºC	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
	Compresor	Marca	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	1,80	2,40	2,80	2,90
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	24	24	24
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	1000x245x750	1200x245x750	1200x245x750	1200x245x750
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1225x304x860	1425x860x304	1425x860x304	1425x850x304
	Peso neto / bruto	Kg	32,7/38,3	38,8/44,4	40.6/46.1	40.4/46.8
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	946x810x410	946x810x410	946x810x410	980x375x975
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1090x885x500	1090x885x500	1090x885x500	1145x500x1080
	Peso neto/ bruto	Kg	51/55,7	66.9/71.5	71/75	82.5/97
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	50	75	75	75
	Desnivel máx.	m	25	30	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 6 + T	2 x 6 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

GIATSU se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

giatsu
Professional Comfort Solutions

GAMA OFFICE

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

10 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR COMPROMISO DE CALIDAD

A++ SEER
A+ SCOP
A+++ SCOP Warmer

CONDUCTO
ADMIRA PLUS

AIRZONE
KOOLNOVA

R-32

HASTA 160 Pa

DC inverter

wifi incluido

Protección Golden Fin

Flexibilidad de instalación (según modelo)

Contacto ON/OFF y alarma

Altura reducida

Bomba de condensados

Control cableado con programación semanal

Doble posición de retorno

Gran longitud de instalación

MODELOS		INT.	GIA-DT3-36ADM2R32-WF	GIA-DT3-48ADM2R32-WF	GIA-DT3-60ADM2R32-WF
		EXT.	GIA-DI-36ADM2R32-WF	GIA-DI-48ADM2R32-WF	GIA-DI-60ADM2R32-WF
			GIA-UOT3-36ADM2R32	GIA-UOT3-48ADM2R32	GIA-UOT3-60ADM2R32
CÓDIGO EAN			8435483863569	8435483857278	8435483857285
Alimentación / Conexión		V, F, Hz	380-415V (3 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior		
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	10,5 (2,73~11,73)	14 (3,52~15,83)	16 (4,10~17,29)
		Btu/h	36000 (9300~40000)	48000 (12000~54000)	52000 (14000~59000)
	Consumo	W	3900 (890~4200)	4500 (810~6450)	5250 (1030~6650)
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	11,72 (2,78~12,84)	16,12 (4,11~17,59)	18,68 (4,40~20,52)
		Btu/h	40000 (9500~43800)	55000 (14000~60000)	62000 (15000~70000)
	Consumo	W	3300 (780~4000)	4600 (950~5800)	5150 (950~6600)
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	62	65	66
	Presión sonora	dB(A)	40/37/34	43,5/41,5/39,5	44,5/43/41,5
	Presión estática nom (min - mass)	Pa	37 (0-160)	50 (0-160)	50 (0-160)
	Caudal de aire	m³/h	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2200/1900/1500
	Posibilidades de instalación	-	Horizontal y vertical	Horizontal y vertical	Horizontal y vertical
	Rango de temp. seleccionable	ºC	16~30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	70	73	74
	Presión sonora	dB(A)	65	645	64
	Caudal de aire	m³/h	4000	5600	5600
	Temperatura de operación frío / calor	ºC	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
	Compresor	-	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	2,40	2,90	3,20
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	24	24
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	1200x245x750	1200x245x750	1200x300x750
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1425x304x860	1425x304x860	1425x354x860
	Peso neto / bruto	Kg	38,4/44,4	40,4/46,8	42,9/49,1
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	946x810x410	980x975x375	980x975x375
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1090x885x500	1145x1080x500	1145x1080x500
	Peso neto / bruto	Kg	80,5/85	90/105	92/107
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	75	75	75
	Desnivel máx.	m	30	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	4 x 4 + T	4 x 6 + T	4 x 6 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

GIATSU se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.