

TCL

2023-2024
AIRE ACONDICIONADO

SMART AIR SOFT CARE

INSPIRE GREATNESS



PREMIUM PARTNER

INSPIRE GREATNESS





ACERCA DE TCL

TCL es una empresa de electrónica de consumo en rápido crecimiento y un actor líder en la industria mundial de los televisores. La empresa se fundó en 1981 en China y opera sus propios centros de fabricación e I+D en todo el mundo, con ventas en más de 160 países.

El sector de AC estableció en el año de 1999, lleva 25 años creciendo. Era un miembro del club 10,000,000 en 2019. Tiene 12,097 empleados, 6 I+D centros, 90 laboratorios provinciales, equipos de prueba de 300 componentes, 10 bases de producción globales, distribuido los productos y servicios en mas de 160 países y regiones y cuenta con mas de 5,000+ patentes aplicadas.

El volumen de producción anual de TCL AC de enero a diciembre de 2023 llegó mas de 16,300,000 unidades y ocupó el tercer lugar en pedidos de producción de la industria, con un crecimiento del 31%.

NUESTRA VISIÓN

Crecimiento y liderazgo en soluciones de climatización, aire acondicionado, bomba de calor y energía térmica, convirtiéndonos en una marca referente para los usuarios de todo el mundo

NUESTRA MISIÓN


Formentar AC con un aire más cómodo y saludable.

QUÉ HEMOS LOGRADO

El grupo empresarial de dispositivos inteligentes (SDBG) siguió registrando un crecimiento constante en el rendimiento del primer semestre de 2021

Nota: el beneficio neto del período actual incluye 2550 millones RMB por la enajenación de inversiones de capital a largo plazo, incluidos 1900 millones de RMB por la enajenación de Maolai y 650 millones de RMB por la enajenación de Jingchen.


QUÉ HEMOS LOGRADO



HUELLA GLOBAL

DISEÑO DE LA CADENA DE SUMINISTRO GLOBAL

Capacidad de producción global: +30 millones de unidades



VENTAS GLOBALES EN EL EXTRANJERO

6 áreas principales y 1 centro de comercio electrónico; más de 170 países cubiertos
TCL es una de las empresas internacionales con los puntos de venta en el extranjero más completos.

APSC	EUSC	MEASC	LASC
Filipinas	Francia	Arabia Saudí	Brasil
Vietnam	Alemania	Dubái	Argentina
Indonesia	Italia	Pavo	Chile
Pakistán	Polonia	Asia Occidental	Andes
Tailandia	Reino Unido	África Occidental	América Central y el Caribe
Australia	España	África del Norte	
Hong Kong	Europa del Este	Sudáfrica	
Asia del Sur	Benelux		
Sudeste Asiático	Mar Báltico		
Asia Central	Europa del Norte		
Cáucaso y Pacífico Sur			

NASC	SRSC	ECSC
Estados Unidos	India	Comercio electrónico directo
Canadá	Japón	
México	Rusia	Comercio electrónico en mostradores de venta

REDES DE VENTAS

- Más de 5000 clientes
- Más de 100 000 puntos de venta
- Más del 90 % de los principales países cubiertos


CANALES DE COMERCIO ELECTRÓNICO

- Canales principales: Amazon, Flipkart, Lazada, Shop-ee, Tmall Global, JD Global, Otto, Mercado Libre, Jumia, etc.
- Canales autooperados: plataforma mundial de comercio electrónico de TCL.

Nuestra empresa cuenta con más de 2000 empleados que trabajan fuera del país, de los cuales, más del 80 % son locales.

RED POSVENTA GLOBAL

Cubrimos todas las categorías de productos, múltiples canales e idiomas



RED MUNDIAL POSTVENTA PARA EMPRESAS EN EL EXTRANJERO

- Categorías de producto:**
Todas las categorías lanzadas incluyen televisores, aires acondicionados, frigoríficos, lavadoras, teléfonos móviles, barras de sonido, purificadores de aire y otros productos IoT.
- Idiomas de soporte:**
37 idiomas, incluido el inglés, todos los idiomas de la UE (27), ruso, 5 idiomas locales en la India y 3 idiomas locales del sudeste asiático.
- Canales de comunicación:**
5 canales principales: teléfono, correo electrónico, chat en directo, WhatsApp y Facebook.
- Media de casos gestionados:**
35 000 llamadas/mes, en todos los centros globales.
- Soporte del sistema:**
Los sistemas CRM y Genesys garantizan un proceso de servicio gestionable y visible del procesamiento de información multicanal, gestión de pedidos, servicio presencial, servicio de mantenimiento del centro de servicio de TCL, gestión de costes de devolución y gestión de sustituciones.

PRODUCTOS RECONOCIDOS POR LA INDUSTRIA

• Televisores y barras de sonido

Diseño de apariencia

Mini-LED 4K/8K TV

X12/X925 PRO/X11/C935/QB54/X25/C12E/C835/R65 TV



red dot winner 2022

Serie XESS A300/ A300+ ART TV



Mando a distancia RC9 Series/TOUCH TV



Serie AI TV Camera C



Barra de sonido TCL Home Theatre

Serie P73/S3



Barra de sonido TCL RAY•DANZ

T59050



Diseño de interfaz y experiencia del usuario

Diseño de experiencia del usuario de TCL Care

Una mejor experiencia para los usuarios con dificultades



Sistema de sonido TCL Nature Inspired



Lanzador TV TCL Groth



Explorador TCL Movie Mood



Barra de sonido TCL Home Theatre

Serie 93/S6



Altavoz inalámbrico TCL Wow

W73



IFA



EISA



Televisor para videojuegos

55C745

PREMIO EISA 2023-2024

Televisor Home Theatre Miniled

65C845

PREMIO EISA 2023-2024

CES



PREMIADO EN LOS
CES INNOVATION AWARDS
TCL Miniled 4K TV C935
Consumer Technology Association
2023



CES BEST OF INNOVATION
TCL OD Zero Miniled
8K TV X925 PRO
Consumer Technology Association
2023

SID



PREMIO PETER BRODY

2023



TV TCL X10 8K QLED
MEJOR PRODUCTO DE
EXHIBICIÓN DE 2021

• Aires acondicionados

Aire acondicionado

Whisper G-Series Window



red dot winner 2022

Serie de aires acondicionados

Smart Wing Fresh



red dot winner 2022

• Frigoríficos y lavadoras

Serie Ultra Thin & Embedded REF



Lavadora Q-Zone



Ultra Thin & Embedded REF (serie X)



Lavadora C12



Serie Free-Transform-Zone REF



Frigorífico C12



Ultra Thin & Embedded SBS REF



Frigorífico RSSS C10



IFA



PREMIO A LA MEJOR MARCA DE TECNOLOGÍA INTELIGENTE

Premio global a la innovación técnica de productos 2023



PREMIO DE ORO A LA INNOVACIÓN ANTICONTAMINACIÓN Y LAVADO POR SEPARADO

Premio a la innovación técnica de producto 2019



PREMIO DE ORO A LA TECNOLOGÍA DE PURIFICACIÓN DE AIRE INTELIGENTE

Premio global a la innovación técnica de productos 2023



PREMIO DE ORO A LA TECNOLOGÍA DE INVERTER COMPLETO DE CC

Premio a la innovación técnica de producto 2018

CES



PREMIADO EN LOS
CES INNOVATION AWARDS
TCL Miniled 4K TV C935
Consumer Technology Association
2023



CES BEST OF INNOVATION
TCL OD Zero Miniled
8K TV X925 PRO
Consumer Technology Association
2023

OTROS



FRIGORIFICO TCL CRYSTAL FOUR-DOOR SMART HOME

Consumer Technology Association 2018



CONJUNTO COMPLETO

Promoción de electrodomésticos TCL C12/P12 AIoT



AURICULARES/GAFAS INTELIGENTES

VR Glass Avatar/Education VR Headset/LEINIAO AR



AWE

PREMIO AVE A LA EXCELENCIA DE PRODUCTO 2023

BOCA 2018

PREMIO AVE DE ORO AL BOCA A



PANTALLAS DE CONFERENCIA EN OFICINA


Serie NXTHUB V60 All-in-One Smart Display

PODER DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN A ESCALA MUNDIAL



Centros de fabricación
M conjuntos / año
M conjuntos / M conjuntos / año
estimados en 2023

Nueva base de Wuhan
Parque industrial de 400 000 m²
Nueva base comercial
34 000 m², más de 1,8 millones de conjuntos/año



FÁBRICA DIGITALIZADA



DISPOSICIÓN LOGÍSTICA

Entorno de calidad en los nuevos edificios y sala de exposiciones
Mejores equipos y mayor eficiencia
Sistema logístico más eficiente

SISTEMA MES [2020Y]

Índice de primer paso del producto **↑ 20%**
Pieza ausente o incorrecta **↓ 73%**
Montaje [PPM]

AUTOMATIZACIÓN MEJORADA


Cobertura del 43 %
Eficiencia de la unidad **↑ 10 %**

ALTA CAPACIDAD I+D+I

Inversión en equipos de I+D



Estándares más altos de I+D



Certificación internacional



TCL AIRE ACONDICIONADO

Más de


23

Años 1999 - 2022
Club de las +10 millones de
ventas
Ventas a más de 160 países
y regiones


OBJETIVOS COMERCIALES EN EL EXTRANJERO

GAGR: 39,2%

2088 M\$



EN EL TOP 3 DE EXPORTADORES DE AIRE ACONDICIONADO



**INSPIRE
GREATNESS**



MARCA

TCL Y EL DEPORTE

Arsenal FC

Socio regional oficial



Selección de fútbol de Alemania

Socio oficial



Selección de fútbol de España

Socio prémium



Liga Nacional de Fútbol

Socio oficial de TV



Selección francesa de rugby

Socio oficial



Selección de fútbol de Italia

Socio oficial



Selección checa de fútbol

Socio prémium



Selección de fútbol de Eslovaquia

Socio prémium




Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)

Socio global



CONMEBOL Libertadores

Patrocinador oficial



Selección de fútbol de Brasil

Socio mundial



Liga Australiana de Fútbol (AFL)

Socio oficial de TV y electrodomésticos



Call of Duty

Socio oficial de TV



Sunrisers Hyderabad, IPL, India

Patrocinador oficial



Asociación de Baloncesto de Filipinas (FBA)

Patrocinador oficial



TCL Chinese Theatre USA

Propietario de los derechos de denominación del célebre TCL Chinese Theatre de Hollywood, California, desde 2013



Our Commitments to A Greener Future.

TCLGreen

La campaña #TCLGreen es una iniciativa global de TCL

para inspirar grandeza y crear un planeta más verde para todos.




Documental TCLGreen
con Warner Bros, Discovery



TCLGreen
en Norteamérica




TCLGreen en
Italia



TECNOLOGÍA AVANZADA

- INNOVACIÓN
- SALUD A NIVEL PROFESIONAL
- GRAN RENDIMIENTO
- AHORRO ENERGÉTICO
- COMODIDAD A MEDIDA
- CONTROL Y AIRE ACONDICIONADO INTELIGENTES
- MODO HOTEL



Modo de purificación

Visualización de la calidad del aire en tiempo real.

Te permite conocer inmediatamente la calidad del aire interior. El código de colores te permite evaluar rápidamente que la atmósfera está en un nivel óptimo.

Calculando en tiempo real con una representación visual clara, esta función le permite controlar fácilmente la calidad del aire, promoviendo un ambiente interior más saludable.

Ideal for people suffering from respiratory illnesses or allergies but also for anyone who wants to ensure that the air they breathe is healthy.



FreshN+

Con el diseño de TCL, patentado, de entrada de aire exterior elevable, su equipo de aire acondicionado TCL, le informará de que se está renovando el aire de su casa.

Aire fresco respirable

Renovación de aire para mantener un ambiente interior saludable.

- El aire fresco se suministra con un caudal de hasta $60 \text{ m}^3/\text{h}$, contribuye a mantener una buena calidad del aire interior.
- El aire viciado se expulsa con una aspiración de hasta $30 \text{ m}^3/\text{h}$. Los olores no deseados y otros contaminantes se aspiran para mantener un ambiente saludable. Mantener un equilibrio entre la entrada de aire fresco y la salida del aire viciado es un factor clave para garantizar que el aire que respira en su habitación siga siendo saludable y de calidad óptima.



Equilibrio de la temperatura

Para un equilibrio perfecto de la temperatura.

El equilibrado de la temperatura mantiene un ambiente interior confortable. Cuando el aire se renueva en el espacio, sufre un proceso de enfriamiento o calentamiento con una precisión de $\pm 0,5^\circ$.


La uniformidad de la temperatura contribuye a crear un ambiente más agradable y estable.

Motor neumático

Motor de aire de alta potencia.

El motor de aire de alta potencia de FreshIN es capaz de proporcionar hasta 60 m^3 de cambio de aire por hora.

Mantiene una calidad óptima del aire interior. Eficaz y potente, se adapta a todas las superficies sea cual sea su tamaño o disposición. Para mantener una calidad de aire interior y un confort óptimos



Flujo de aire de 360

Distribución óptima del aire por toda la habitación.

El innovador diseño de grandes rejillas de 360° garantiza un aire de gran amplitud. El aire se distribuye en todas las direcciones y esquinas.

El aire se distribuye de forma óptima por todo el espacio, contribuyendo a un confort ideal independientemente de la superficie



SALUD A NIVEL PROFESIONAL



Esterilización UVC

Garantiza un aire de calidad, esterilizado y saludable.

La luz ultravioleta ofrece un rendimiento superior para eliminar las toxinas. Un procedimiento de esterilización certificado destruye el ADN/ARN de virus y bacterias, para obtener un aire esterilizado, sin efectos secundarios negativos. (*Opcional)



Generador de iones

Purificación del aire en 4 pasos.

Los iones oxidados se reparten por el aire y chocan con las bacterias y virus. Disfrute de un rendimiento tranquilizador y clínicamente probado para desactivar estructuras proteicas y contrarrestar las toxinas del aire. (*Opcional)



Fácil de limpiar

El filtro, las rejillas y las aspas se pueden desmontar fácilmente a mano para limpiar el dispositivo, sin necesidad de que intervenga un técnico, para evitar el desperdicio de energía causado por la acumulación de polvo, de forma que la calidad del aire de la estancia sea más saludable.



Filtro cuádruple

El aire fresco pasará por filtros de purificación cuádruples, incluido el filtro preliminar, con la capa antibacteriana de iones de plata. Filtro HEPA de alta eficiencia y filtro de alta densidad para garantizar una purificación eficiente del aire.



Limpieza profunda

Limpieza automática en 4 pasos.

Congelado, descongelado, secado y esterilización. Deep Clean dispersa moléculas de agua en el aire para limpiar el polvo, la suciedad y otras impurezas. El programa automático es eficiente, sencillo y la mejor opción para disfrutar de un aire más limpio. Solo tiene que pulsar el botón.



Refrigeración extrema

Refrigeración en condiciones extremas. Haga frente al calor abrasador del verano.

Mantenga el frescor ante cualquier temperatura. La E-box refrigerada por aire garantiza un enfriamiento continuo incluso a 60 °C de temperatura ambiente, y una capacidad de refrigeración del 100 % a 50 °C de temperatura ambiente.



Calefacción extrema

Calefacción en condiciones extremas. Mantenga el calor durante los fríos inviernos.

La correa calefactora precalienta el compresor cuando se enciende, para eliminar el frío externo y preparar el compresor para iniciarse en cuestión de segundos. El compresor inverter garantiza una capacidad de calefacción continua incluso a -20 °C de temperatura ambiente.



Refrigeración y calefacción rápidas


Refrigeración y calefacción rápidas en apenas un minuto.

Disfrute de una refrigeración rápida gracias a las bobinas de hasta 18 °C en 30 s y caliente sus espacios con las bobinas de hasta 40 °C en 60 s. El compresor inverter funciona a una frecuencia extremadamente alta para alcanzar la máxima capacidad. El flujo de aire frío/caliente empezará a salir en cuanto vuelva a casa, para que se olvide de las temperaturas extremas del exterior.

*Datos aplicados a algunos modelos de inversores.

GRAN RENDIMIENTO

AHORRO ENERGÉTICO



Ahorro energético para proteger el medioambiente



Clase energética A+++/A++

Eficaz y económico para calentar o enfriar su hogar con una alta eficiencia energética.



Calefacción y refrigeración

Las bombas de calor aire-aire de TCL son reversibles. Ya sea para enfriar o calentar su hogar, disfrute durante todo el año de un sistema eficiente y económico.



Tecnología de inverter por IA de TCL

Hasta un 60 % de ahorro de energía.

El inverter por IA consiste en un sofisticado algoritmo creado por la tecnología patentada de TCL. Ofrece eficiencia energética, alcanza rápidamente la temperatura establecida y la mantiene estable con un margen $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$. El inverter por IA ahorra hasta un 60 % del consumo energético.



Modo de generador

Adaptable para cualquier condición eléctrica.

El modo de generador permite que el compresor funcione al 100/70/50/30 % de la capacidad de potencia para garantizar el máximo rendimiento en áreas con un suministro eléctrico de bajo nivel o inestable. La compatibilidad con generadores eléctricos garantiza el rendimiento prácticamente en cualquier lugar.



Modo ECO

Ahorro energético y protección del medioambiente.

Pulsa el modo ECO para activar el programa de eficiencia optimizada a 26°C . Respete el medioambiente y ahorre en las facturas de la luz con un rango de temperatura ajustado.

CONFORT A MEDIDA



Función I FEEL

Sensor de temperatura integrado en el control remoto de TCL. I FEEL es un sensor de temperatura integrado en el control remoto de TCL. Cuando se activa, este modo mantiene la temperatura seleccionada en el espacio donde se encuentra el mando. I FEEL permite un control más preciso de la temperatura, dondequiera que se encuentre, siempre que tenga el mando a distancia de TCL cerca.



Flujo de aire 3D

Comodidad multidimensional.

El flujo de aire 3D de TCL proporciona una oscilación horizontal y vertical automáticas. Emite un flujo de aire más agradable, que no impacta directamente sobre la piel, y lo distribuye de manera uniforme.



Doble comodidad

Regule tanto la temperatura como la humedad.

En comparación con el aire acondicionado convencional, TCL ofrece un ambiente interior más agradable, ya que se ocupa tanto de la temperatura como de la humedad. Tras haber alcanzado la temperatura establecida, no se seguirá deshumidificando, para mantener unas condiciones ideales.



FLUJO DE AIRE INTELIGENTE



Calefacción de estilo ascendente

Un flujo de aire cálido y optimizado para condiciones de humedad se eleva desde el suelo de manera uniforme.

Refrigeración estilo ducha

El flujo de aire dirigido hacia arriba cae desde el techo para crear un enfriamiento envolvente.

Modo Sleep

Disfrute de un sueño placido y sin molestias.

Una vez activado, el modo de suspensión ayuda a que el aire acondicionado funcione a menor capacidad para garantizar un rendimiento energético óptimo, a la vez que mantiene una baja fluctuación de la temperatura de forma silenciosa durante toda la noche, para disfrutar de un sueño tranquilo, placido y sin molestias.

*Datos aplicados a algunos modelos de inversores en condiciones de laboratorio.

CONTROL Y AIRE ACONDICIONADO INTELIGENTES



Control inteligente en cualquier momento y lugar
Disfrute del control en todo momento con la aplicación TCL Home para dispositivos inteligentes. Opere funciones de forma remota con la aplicación o controle el dispositivo mediante simples comandos de voz. La aplicación TCL Home también le muestra el volumen de aire fresco en tiempo real.

*Conectado con teléfonos y televisores inteligentes o la barra de sonido de Alexa a través de la aplicación TCL Home o el asistente de Google. La función está sujeta a las restricciones de los países y las regiones

Conexión de red más rápida y segura
Con función wifi y un módulo Bluetooth integrado, el proceso de conexión es mucho más sencillo y seguro.

AIRE ACONDICIONADO INTELIGENTE



Reinicio automático
Reinicio automático con ajustes actuales.

El software de TCL memoriza los ajustes actuales; en caso de un fallo energético repentino, el aire acondicionado se reanuda automáticamente en cuanto se restablezca el suministro.



Recordatorio de limpieza del filtro
Recordatorio automático de limpieza del filtro.

Creado para recordarle cuándo toca limpiar el filtro automáticamente. El recordatorio aparece en la pantalla o en la aplicación TCL Home.



Autodiagnóstico
Autodiagnóstico mediante pantalla y aplicación TCL Home.

Si detecta cualquier irregularidad, el aire acondicionado mostrará la información en la pantalla o en la aplicación TCL Home para efectuar un diagnóstico inmediato y un mantenimiento sencillo.

MODO HOTEL

El sistema está diseñado para detectar ventanas abiertas. Si se deja una ventanabierta, el sistema avanzado apagará rápidamente el aire acondicionado. De esta forma, no solo se ahorra energía, sino que también se mantiene la temperatura interior deseada, ya que se evita que se escape aire acondicionado. El aire acondicionado está perfectamente integrado con el sistema de tarjeta para puerta.



Cuando alguien abandona la estancia y retira la tarjeta de la puerta, el aire acondicionado se apaga automáticamente. Esta función mejora la eficiencia energética y garantiza que el sistema de aire acondicionado no funcione innecesariamente cuando la estancia está desocupada.

En caso de una alarma de incendio, el aire acondicionado está programado para apagarse automáticamente. De esta forma, se prioriza la seguridad, ya que se garantiza que los ocupantes puedan salir del edificio sin obstáculos debido al funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado. Esta función se adhiere a los protocolos de seguridad en caso de emergencia.




Controlador por cable

El modo hotel del aire acondicionado es una práctica función que permite controlar el aire acondicionado mediante un control remoto por cable. Es especialmente útil para habitaciones de hotel, donde los huéspedes pueden ajustar fácilmente la temperatura y la configuración según sus preferencias.

BMS (sistema de gestión de edificios)

Esta característica permite integrar y controlar hasta 30 unidades de aire acondicionado a través de un único ordenador. BMS significa Building Management System (sistema de gestión de edificios), que consiste en un sistema de control informático para supervisar y gestionar diversas funciones de un edificio.



Reinicio automático

Desactive esta función para evitar que el aire acondicionado se reinicie automáticamente desde la recuperación de energía.



Recordatorio de sustitución del filtro

Esta función recuerda al administrador que sustituya el filtro para mantener el limpio y ahorrar energía.



Solo refrigeración o solo calefacción

Al configurar solo la refrigeración o la calefacción, se evitan errores en la selección del modelo.



Temperatura máxima y mínima

El administrador puede programar la temperatura máxima o mínima para limitar el rango de temperatura de ajuste. Por ejemplo, en verano, defina un mínimo de 24 °C y un máximo de 28 °C; entonces, el cliente solo puede configurar 24-28 °C para la refrigeración.



MONOSPLIT AIRE ACONDICIONADO DE PARED



Serie **FreshIN**



Serie **GentleCool**



Serie **Elite**



Serie FreshIN



C6




Unidad exterior

Serie FreshIN




C6



Aire fresco respirable

Renovación del aire para mantener una atmósfera interior saludable.

- El aire fresco se suministra con un caudal de hasta 60 m³/h, para mantener una buena calidad del aire interior.
- El aire viciado se expulsa con una succión de hasta 30 m³/h. Se eliminan los olores no deseados y otros contaminantes para mantener una atmósfera saludable. Mantener un equilibrio entre la entrada de aire fresco y la salida de aire viciado es un factor clave para garantizar que el aire de la estancia se mantenga saludable y con la mejor calidad.



FreshIN+

Gracias al diseño patentado de entrada de aire fresco elevable, el aire acondicionado TCL le avisa cuando entra aire fresco en la estancia y lo dirige a través del panel superior.



Filtro cuádruple

El aire fresco pasará por filtros de purificación cuádruples, como el filtro preliminar, la capa antibacteriana de iones de plata, el filtro HEPA de alta eficiencia y el filtro de alta densidad para garantizar una purificación eficiente del aire.



Modo de purificación

Visualización de la calidad del aire en tiempo real. Información al instante: la pantalla de calidad del aire en tiempo real le informa al instante sobre el estado actual del aire interior. El código de colores le permite evaluar rápidamente si la calidad del aire de la estancia se encuentra en niveles óptimos.



Equilibrio de temperatura

Cuando el aire fresco entra a través del intercambiador de calor, se enfría o se calienta y sale a la misma temperatura interior con un control de precisión de ±0,5 °C, para evitar fluctuaciones de temperatura incómodas.




Gentle Breeze

Disfrute de una refrigeración más cómoda con el modo Gentle Breeze. Hasta 1422 microagujeros crean un flujo de aire laminar suave. Evite corrientes de aire frías directas y fuertes y disfrute de un frescor superior.



Calificación Refrigeración



Calificación Refrigeración



Calificación Refrigeración

* La garantía puede variar según el país.

Monosplit de pared			Serie FreshIN	
			C6	
	Nombre del modelo		S09C6S0	S12C6S0
	Código EAN		8720568105260	8720568105277
	Nombre del modelo de unidad interior		SN09C6S0	SN12C6S0
	Código EAN		8720568105611	8720568105628
	Nombre del modelo de unidad exterior		ST09C60	ST12C60
	Código EAN		8720568105895	8720568105901
	Especificaciones principales			
	Capacidad de refrigeración declarada (min.-máx.)	W	2700 (150-4200)	3500 (150-4200)
	Pdesignn	W	2638	3500
Refrigeración	Consumo energético de refrigeración	W	920 (75-1850)	920 (75-1850)
	Corriente de funcionamiento de refrigeración	A	4,1 (0,5-8,6)	4,1 (0,5-8,6)
	Capacidad de calefacción declarada (min.-máx.)	W	2930 (1000-3900)	3700 (150-5200)
	Pdesignn medio	W	2550	2550
Calefacción	Consumo de energía de calefacción (min.-máx.)	W	840 (75-2000)	840 (75-2000)
	Corriente de funcionamiento de calefacción (min.-máx.)	A	3,8 (0,5-9)	3,8 (0,5-9)
	Rendimiento			
	EER declarado		4,15	3,75
Refrigeración	SEER declarado		8,5	8,5
	SCOP medio declarado		4,5	4,5
Calefacción	COP declarado		4,4	4,3
	Eliminación de humedad	L/h	N. d.	N. d.
	Potencia de sonido interior (S/A/M/B/ silencio)	dB (A)	52/50/46/41/39	52/50/46/41/39
	Potencia de sonido exterior	dB (A)	63	63
	Presión acústica interior (S/A/M/B/silencio)	dB (A)	42/40/36/31/29	42/40/36/31/29
	Presión acústica exterior	dB (A)	53	53
	Clase energética			
Refrigeración	Clase energética: refrigeración		A+++	A+++
Calefacción	Clase energética (media)		A++	A++
	Rango de temperatura de funcionamiento exterior			
	Modo de refrigeración	°C	15/53 °C	15/53 °C
	Modo de calefacción	°C	-25/24°	-25/24°
	Datos logísticos			
	Tamaño del producto (ancho x alto x fondo)	mm	898 x 313 x 210	898 x 313 x 210
Unidad interior	Peso del producto	kg	11	13
	Tamaño del embalaje (ancho x alto x fondo)	mm	1008 x 389 x 333	1008 x 389 x 333
	Peso del embalaje	kg	13	13
	Tamaño del producto (ancho x alto x fondo)	mm	795 x 305 x 549	795 x 305 x 549
	Peso del producto	kg	25	25
Unidad exterior	Tamaño del embalaje (ancho x alto x fondo)	mm	852 x 358 x 600	852 x 358 x 600
	Peso del embalaje	kg	28	28
	Conexión eléctrica			
	Fuente de alimentación		220-240 V~50 Hz/1P	220-240 V~50 Hz/1P
	Cableado de conexión (núcleo x tamaño)		4 x 1,0 mm²	4 x 1,0 mm²
	Fluido de refrigeración y conexión			
	Tipo de refrigerante		R32	R32
	Carga		0,71 kg	0,71 kg
	GWP		675	675
	CO ₂ equivalente		0,544 toneladas	0,544 toneladas
	Longitud de tubería estándar (m)		N. d.	N. d.
	Carga adicional (g/m)		N. d.	N. d.
	Máx. diferencia de nivel (m)		N. d.	N. d.
	Tubería de conexión de gas (pulgadas)		N. d.	N. d.
	Tubería de conexión de líquido (pulgadas)		N. d.	N. d.

Serie FreshIN



C7



FreshIN+

Gracias al diseño patentado de entrada de aire fresco elevable, el aire acondicionado TCL le avisa cuando entra aire fresco en la estancia y lo dirige a través del panel superior.



Motor de aire

Gracias al motor de aire de alta potencia, el aire acondicionado FreshIN puede generar hasta 60 m³ de FreshIN por hora. Con ello, cumple con las necesidades de prácticamente cualquier espacio interior.



Flujo de aire de 360°

El diseño innovador de rejilla grande con movimiento de 360° garantiza un gran ángulo del aire, para que llegue a todos los rincones de la estancia de manera flexible y uniforme.



Equilibrio de temperatura

Cuando el aire fresco entra a través del intercambiador de calor, se enfría o se calienta y sale a la misma temperatura interior con un control de precisión de ±0,5 °C, para evitar fluctuaciones de temperatura incómodas.



Filtro cuádruple

El aire fresco pasará a través de filtros de purificación cuádruples, incluido el filtro preliminar, la capa antibacteriana de iones de plata, el filtro de alta eficiencia HEPA y el filtro de alta densidad, para garantizar una purificación eficiente del aire.




Gentle Breeze

Disfrute de una refrigeración más cómoda con el modo de Gentle Breeze. Hasta 1422 microagujeros crean un flujo de aire laminar suave. Evite corrientes de aire frías y directas y disfrute de un frescor superior.



Unidad exterior



* La garantía puede variar según el país.

Serie FreshIN



C7

GAMA	Serie FreshIN 7 A+++	
Modelo conjunto	Fresh IN 09	Fresh IN 12
Modelo u. interior	S09C750	S12C750
Modelo u. exterior	SN09C750	SN12C750
Modelo	ST09C70	ST12C70
Tipo	Split: inverter de pared	Split: inverter de pared
Control	Control remoto	Control remoto
Capacidad de refrigeración (W)	2730 (800-3500)	3630 (1000-4000)
Capacidad de calefacción (W)	2930 (1000-3900)	3900 (1000-4500)
SEER (W/W)	7,00	8,50
EER (W/W)	4,05	3,94
COP (W/W)	4,25	3,92
Medios SCOP (W/W)	4,6	4,6
Clase energética calefacción	A++	A++
Consumo anual en Refrigeración (kWh/a)	2100	2500
Consumo medio anual (kWh/a)	820	1020
Eliminación de humedad (l/h)	1950	2400
Unidad interior, potencia acústica (S/A/M/B/silencio); dB(A)	51/48/42/35/32	51/48/42/35/32
Unidad exterior, potencia acústica; dB(A)	61	61
Unidad interior, presión acústica (S/A/M/B/silencio); dB(A)	41/38/33/27/22	41/38/33/27/22
Unidad exterior, presión acústica; dB(A)	51	51
Tensión	220-240 V~50 Hz/1 P	220-240 V~50 Hz/1 P
Rango de tensión (V)	165-265	165-265
Tensión en frío (A)	3,8 (1,2-8,1)	4,7 (1,5-9,2)
Tensión en bomba (A)	4,0 (1,2-9,0)	5,1 (1,5-10,0)
Consumo de calefacción (W)	674 (240-1450)	921 (290-1510)
Consumo de calefacción (W)	689 (240-1580)	994 (290-1950)
Tipo de refrigerante/precarga/GWP/CO ₂ equivalente	R32/0,805 kg/675/0,544 toneladas	R32/0,805 kg/675/0,544 toneladas
Compresor	Girotorio	Girotorio
Unidad interior, circulación de aire frío/bomba	660/660	660/660
Unidad interior, tipo de ventiladores	Flujo transversal, CC	Flujo transversal, CC
Unidad interior, velocidad del ventilador súper alta/media-alta/media-baja/media/baja/silencio/modo seco (RPM)	660/660	660/660
Unidad interior, velocidad del ventilador súper alta/media-alta/media-baja/media/baja/silencio/modo sueño (RPM)		
Unidad exterior tipo ventilador	Ventilador de hélice	Ventilador de hélice
Unidad exterior de circulación de aire (m³/h)	2200	2200
Cableado de conexión	4 x 1,0 mm²	4 x 1,0 mm²
Válvula de expansión	3/8"	3/8"
Dimensiones de la tubería de gas (pulgadas)	3/8"	3/8"
Dimensiones de la tubería de líquido (pulgadas)	1/4"	1/4"
Área de aplicación (m²)	14-16	14-22
Distancia máxima de la tubería (m)	25	25
Distancia máxima en vertical (m)	15	15
Rangos de temperaturas consigna (°C)	16-31	16-31
Rangos de trabajo, temperatura exterior (°C)		
Rango de trabajo, temperatura interior(°C)	Refrigeración: 15-33/Calefacción: 20-30	Refrigeración: 15-33/Calefacción: 20-30
U. interior, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)	Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30	Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30
U. exterior, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)	960 x 316 x 198	960 x 316 x 198
U. interior, peso neto (kg)	795 x 549 x 305	795 x 549 x 305
U. exterior, peso neto (kg)	13	13
U. interior con embalaje, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)	26,5	26,5
U. exterior con embalaje, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)	1035 x 390 x 360	1035 x 390 x 360
Unidad interior, peso con embalaje (kg)	835 x 585 x 340	835 x 585 x 340
Unidad exterior, peso con embalaje (kg)	15	15
Unidad exterior, peso con embalaje (kg)	28,5	28,5

Serie GentleCool



Gentle Breeze

Disfrute de una refrigeración más cómoda con el modo de Gentle Breeze. Hasta 1422 microgotas crean un flujo de aire laminar suave. Evite corrientes de aire frías y directas y disfrute de un frescor superior.



Flujo de aire inteligente

Refrigeración estilo ducha

El flujo de aire dirigido hacia arriba cae desde el techo para crear un enfriamiento envolvente.

Calefacción estilo ascendente

Un flujo de aire cálido y optimizado para condiciones de humedad se eleva desde el suelo de manera uniforme.



Fácil de instalar/desinstalar

Todo está previsto para una fácil instalación.



P8



Limpieza profunda

Escarche y desescarche, secado y esterilización. Deep Clean dispersa moléculas de agua en el aire para limpiar el polvo, la suciedad y otras impurezas. El programa automático es eficiente y sencillo; la mejor forma de disfrutar de un aire más limpio. Solo tiene que pulsar el botón.



Refrigeración y calefacción

rápidas

El compresor de alta frecuencia TCL garantiza un confort más rápido: el aire alcanza los 18 °C en solo 30 segundos y los 40 °C en solo 60 segundos*. Encienda, adapte la temperatura y refresquese más rápido.
* Datos aplicados a algunos modelos de inverter.



Instalación y mantenimiento optimizados

Instalación rápida

Soporte simple y sólido con acceso práctico, para una instalación sencilla.



Calefacción Refrigeración

* La garantía puede variar según el país.



Control wifi IoT

Controle la temperatura de su hogar en cualquier momento y lugar con la aplicación TCL Home o mediante simples comandos de voz*.

* Conectado con teléfonos y televisores inteligentes o la barra de sonido de Alexa a través de la aplicación TCL Home o el asistente de Google.



Modo ecológico

El modo TCL Eco te permite enfriar o calentar de manera más eficiente. Reduce el consumo de energía, ahorra en la factura de la luz y mantiene un rango de temperatura ajustado.




Sustitución rápida de la PCB con solo 3 pasos:

1. Abra el panel frontal.
2. Retire la cubierta de la caja de la PCB.
3. Retire la PCB para sustituirla.

Serie GentleCool



P8



Unidad exterior

GENTLE COOL T-PRO SERIE 8 A+++					
GAMA		Gentle Col 09	Gentle Col 12	Gentle Col 18	Gentle Col 24
Modelo conjunto		S09P850	S12P850	S18P850	S24P850
Modelo u. interior		SN09P850	SN12P850	SN18P850	SN24P850
Modelo u. exterior		ST09P1	ST12P1	ST18P1	ST24P1
Tipo		Split inverter de pared	Split inverter de pared	Split inverter de pared	Split inverter de pared
Control		Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Capacidad de refrigeración (W)		2610 (940-3700)	3510 (1000-4600)	5100 (1250-5920)	6910 (1830-7820)
Capacidad de calefacción (W)		3000 (940-4000)	3800 (1000-4900)	5600 (1350-6690)	7100 (1830-7960)
Capacidad nominal refrigeración (W)		2600	3500	5100	6900
SEER (W/W)		8,5	8,5	8,5	8,5
Clase energética refrigeración		A+++	A+++	A+++	A+++
EER (W/W)		3,73	3,51	4,04	3,56
COP (W/W)		4,05	3,91	4,36	3,92
Capacidad nominal calefacción (W)		2400	2600	4500	5500
Medios SCOP (W/W)		4,6	4,6	4,6	4,6
Clase energética calefacción		A++	A++	A++	A++
Consumo anual en Refrigeración (kWh/a)		108	145	210	285
Consumo medio anual (kWh/a)		731	792	1370	1674
Eliminación de humedad (l/h)		1	1,2	1,5	2
Unidad interior, potencia acústica (S/A/M/B/silencio); dB(A)		52/48/43/37/31	53/48/43/38/32	57/54/50/45/40	58/55/50/43/40
Unidad exterior, potencia acústica; dB(A)		61	63	64	69
Unidad interior, presión acústica (S/A/M/B/silencio); dB(A)		42/38/33/27/21	43/38/33/29/22	47/42/38/32/28	48/45/40/34/30
Unidad exterior, presión acústica; dB(A)		51	53	54	59
Tensión		220-240 V~/50 Hz/1 P	220-240 V~/50 Hz/1 P	220-240 V~/50 Hz/1 P	220-240 V~/50 Hz/1 P
Rango de tensión (V)		165-265	165-265	165-265	165-265
Tensión en frío (A)		3,3 (1,2-8,1)	4,6 (1,5-9,2)	5,6 (1,7-12,0)	8,7 (2,3-15,5)
Tensión en bomba (A)		3,7 (1,2-9,0)	4,4 (1,5-10,0)	5,9 (1,7-13,0)	8,0 (2,3-16,0)
Consumo de refrigeración (W)		699 (240-1380)	900 (290-1510)	1260 (330-2350)	1940 (410-2830)
Consumo de calefacción (W)		740 (240-1552)	970 (290-1720)	1330 (340-2540)	1870 (420-3010)
Consumo de calefacción (W)		832/0,45 kg/675/0,304 toneladas	832/0,63 kg/675/0,426 toneladas	832/0,77 kg/675/0,426 toneladas	832/0,77 kg/675/0,426 toneladas
Tipo de refrigerante/precarga/GWP/CO ₂ equivalente		Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito
Compresor		Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito
Unidad interior, circulación de aire frío/bomba		Gratuito	Gratuito	Gratuito	Gratuito
Unidad interior, tipo de ventiladores		Flujo transversal, CC	Flujo transversal, CC	Flujo transversal, CC	Flujo transversal, CC
Unidad interior, velocidad del ventilador super/alta/media-baja/media-baja/media/baja/silencio, modo seco (RPM)		560/560	670/670	1000/1000	1100/1100
Unidad interior, velocidad del ventilador super/alta/media-baja/media-baja/media/baja/silencio, modo sueño (RPM)		2200	2200	3000	4000
Unidad exterior tipo ventilador		Ventilador de hélice, CC	Ventilador de hélice, CC	Ventilador de hélice, CC	Ventilador de hélice, CC
Unidad exterior de circulación de aire (m ³ /h)		N. d.	N. d.	N. d.	N. d.
Cableado de conexión		5 × 1,0 mm ²	5 × 1,0 mm ²	5 × 1,5 mm ²	5 × 1,5 mm ²
Valvula de expansión		Valvula de expansión electrónica	Valvula de expansión electrónica	Valvula de expansión electrónica	Valvula de expansión electrónica
Dimensiones de la tubería de gas (pulgadas)		3/8"	3/8"	3/2"	1/2"
Dimensiones de la tubería de líquido (pulgadas)		1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
Área de aplicación (m ²)		9-16	14-22	20-35	27-45
Distancia máxima de la tubería (m)		25	25	25	25
Distancia máxima en vertical (m)		10	10	10	10
Rangos de temperaturas consigna (°C)		16-31	16-31	16-31	16-31
Rangos de trabajo, temperatura exterior (°C)		Refrigeración: -15-32/ Calefacción: -20-30	Refrigeración: -15-32/ Calefacción: -20-30	Refrigeración: -15-32/ Calefacción: -20-30	Refrigeración: -15-32/ Calefacción: -20-30
Rango de trabajo, temperatura interior (°C)		Refrigeración: 17-32/ Calefacción: 0-30	Refrigeración: 17-32/ Calefacción: 0-30	Refrigeración: 17-32/ Calefacción: 0-30	Refrigeración: 17-32/ Calefacción: 0-30
U. interior, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)		790 × 275 × 192	820 × 306 × 195	1100 × 333 × 222	1100 × 333 × 222
U. exterior, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)		795 × 549 × 305	795 × 549 × 305	920 × 699 × 360	967 × 803 × 421
U. interior, peso neto (kg)		8,5	9,5	13,5	14
U. exterior, peso neto (kg)		23,5	25,5	37	46,5
U. interior, con embalaje, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)		860 × 345 × 265	890 × 380 × 265	1165 × 405 × 295	1165 × 405 × 295
U. exterior, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)		835 × 575 × 328	835 × 575 × 328	949 × 732 × 392	1022 × 835 × 480
Unidad interior, peso con embalaje (kg)		10,5	12	16,5	17
Unidad exterior, peso con embalaje (kg)		25,5	28,5	40	49,5

MONOSPLIT AIRE ACONDICIONADO UNITARIO

CONDUCTO DE AIRE



SERIE D

CASSETTE




SERIE S

TECHO Y SUELO



SERIE L

CONSOLA



SERIE Z



GAMA DE CONDUCTOS BAJA SILUETA - Serie D



Modo Hotel

Ahorro de energía el sistema de aire acondicionado no funciona innecesariamente.



Tarjeta de puerta, interruptor de ventana, alarma de incendios

Cuando un huésped sale de la habitación y retira la tarjeta de la puerta, cuando se deja una ventana abierta, en caso de alarma de incendio : El aire acondicionado está programado para apagarse automáticamente.




Controlador con cable

Los huéspedes pueden ajustar fácilmente la temperatura y la configuración según sus preferencias.



BMS

Building Management System, esta función permite integrar y controlar hasta 30 unidades de aire acondicionado a través de un único ordenador.



Tecnología inverter

Compresor inverter con tecnología avanzada: mejora del 30 % en la eficiencia energética, enfriamiento o calentamiento rápido (90 segundos para la salida de aire frío o caliente a carga completa), control preciso de la temperatura.



Calefacción y refrigeración

Las bombas de calor de aire a aire de TCL son reversibles. Ya sea para enfriar o para calentar su hogar, disfrute de un sistema eficiente y económico durante todo el año.



Renovación del aire interior

La entrada de aire fresco de hasta el 15 % del volumen de la estancia renueva la atmósfera: para proporcionar un aire interior más saludable y agradable.



Diseño ultrafino

Estructura compacta con un grosor de conducto de entre 200 y 300 mm según el modelo.



Doble drenaje

El drenaje es posible en cada lado y se adapta con de forma flexible a las restricciones de cada instalación.

Instalación flexible

Sistema de retorno flexible, tanto horizontal como vertical, que se adapta a cada instalación.



GAMA CONDUCTOS BAJA SILUETA - Serie D

GAMA COMERCIAL										CONDUCTOS DE GAMA COMERCIAL																							
Modelo conjunto	M09D1W0	M12D1W0	M18D1W1	M24D1W1	Control por cable ultrafino	Bomba de drenaje incorporada	Control wifi IoT	Entrada de aire fresco	Instalación flexible	Drenaje doble	Calificación y refrigeración	Refrigeración en condiciones extremas	Tecnología inverter	Menu de hotel	MONOFÁSICO																		
Modelo u. interior	MN09D1W0	MN12D1W0	MN18D1W1	MN24D1W1											MONOFÁSICO																		
FASE DE ALIMENTACIÓN										MONOFÁSICO																							
BOMBA DE CALOR INVERTER										BOMBA DE CALOR INVERTER																							
MANDO DE PARED										MANDO DE PARED																							
Control	9000 (3200-11430)	11600 (3410-12860)	18000 (2115-19050)	24000 (2600-20820)																													
Capacidad de refrigeración (BTU/h)	9340 (2400-11530)	11670 (3410-13000)	19800 (2600-20820)	26900 (2900-28500)																													
Capacidad de refrigeración (W)	2600 (940-3350)	3400 (1000-3770)	5300 (1600-5580)	7030 (2200-7500)																													
Capacidad de calefacción (W)	2750 (940-3380)	3420 (1000-3810)	5800 (1600-6100)	7900 (2320-8350)																													
Pdesign (W)	2600	3400	5300	7030																													
Wifi	Si	Si	Si	Si																													
SEER (W/W)	6,3	6,1	6,3	6,2																													
Clase energética	A++	A++	A++	A++																													
EER (W/W)	3,3	3,01	3,03	3																													
COP (W/W)	3,75	3,71	3,67	3,67																													
Pdesign (W)	2100	2400	4300	5500																													
Clase energética	A+	A+	A+	A+																													
Consumo medio anual de refrigeración (kWh/a)	144	195	294	402																													
Consumo medio anual de calefacción (kWh/a)	735	840	1505	2625																													
Deshumidificación (l/año)	1	1,2	1,5	2																													
Potencia acústica, u. interior (S/A/M/B/silencio): dB(A)	55/52/48/43/36	53/51/49/47/45	58/55/53/48/46	62/60/55/55																													
Potencia acústica, u. exterior (condiciones normales estándar): dB(A)	60	60	62	64																													
Potencia acústica, u. interior (condiciones estándar): dB(A)	45	45	47	49																													
Potencia acústica, u. exterior (condiciones estándar): dB(A)	50	50	52	54																													
Alimentación eléctrica										Interior: 220-240 V ~50 Hz/1 P Exterior: 220-240 V ~50 Hz/1 P																							
Unidad de conexión de la alimentación eléctrica										Interior: 220-240 V ~50 Hz/1 P Exterior: 220-240 V ~50 Hz/1 P																							
Tensión (V)	176-265	176-265	176-265	176-265																													
Corriente de la unidad interior, Refrigeración (A)	0,16	0,16	0,16	0,16																													
Corriente de la unidad interior, Calefacción (A)	4,1 (1,2-8,0)	5,8 (1,8-9,0)	7,6 (1,8-12,0)	9,2 (3,8-13,6)																													
Corriente de la unidad exterior, Calefacción (A)	0,16	0,16	0,16	0,16																													
Corriente de la unidad exterior, Refrigeración (A)	3,8 (1,2-9,0)	4,7 (1,5-10,0)	6,0 (1,6-11)	7,0 (2,0-12,6)																													
Consumo de la u. interior, Refrigeración (W)	35	35	70	150																													
Consumo de la u. interior, Refrigeración (W)	787 (240-1380)	1130 (390-1500)	1680 (595-2740)	2290 (770-315)																													
Consumo de la u. interior, Calefacción (W)	35	35	70	150																													
Consumo de la u. exterior, Calefacción (W)	733 (240-1552)	922 (290-1720)	1820 (530-2400)	2420 (745-2935)																													
Consumo máximo (W)	1582	1720	2850	3300																													
Corriente máx. (A)	9	10	13	15																													
Gas cargado (GWP/CO2)	R32/0,55 kg/675/0,372 toneladas	R32/0,55 kg/675/0,372 toneladas	R32/0,55 kg/675/0,372 toneladas	R32/0,55 kg/675/0,372 toneladas																													
Tipo compresor	Gratatorio	Gratatorio	Gratatorio	Gratatorio																													
Circulación aire u. interior refrigeración/calefacción (m³/h)	500/500	600/600	800/900	1350/1550																													
Tipo de ventilador interior	Ventilador centrífugo	Ventilador centrífugo	Ventilador centrífugo	Ventilador centrífugo																													
Velocidad del ventilador de la u. interior S/A/M/B/silencio (RPM)	1160/980/900/710/580	1160/980/980/710/580	1220/1160/1070/950/850	1050/900/800/700/660																													
Velocidad del ventilador de la u. exterior S/A/M/B/silencio (RPM)	980/950/900/710/580	980/950/900/710/580	1220/1160/1070/950/850	1050/900/800/700/660																													
Velocidad del ventilador de la u. interior, modo auto S/A/M/B/silencio (RPM)	710	710	950	700																													
Velocidad del ventilador de la u. exterior, modo auto S/A/M/B/silencio (RPM)	/	/	1220/1160/1070/950/850	/																													
Modulo del ventilador, U. exterior	Ventilador de hélice	Ventilador de hélice	Ventilador de hélice	Ventilador de hélice																													
Circulación de aire, u. exterior (m³/h)	1900	1900	2650	3500																													
Velocidad del ventilador exterior (RPM)	860	860	770	880																													
Presión estática exterior (rango) (Pa)	12	12	25	25																													
Presión estática exterior (rango) (Pa)	Q-12	Q-12	Q-40	Q-40																													
Cableado de conexión	4 x 0,75 mm²	4 x 0,75 mm²	5 x 1,5 mm²	5 x 1,5 mm²																													
Cable de conexión (núcleo x tamaño)	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	Exterior 3 x 2,5 mm² Exterior a interior 5 x 1,5 mm²	Exterior 3 x 2,5 mm² Exterior a interior 5 x 1,5 mm²																													
Valvula de expansión	Capilar	Capilar	Capilar+EXV	Capilar+EXV																													
Tubería de gas (pulgadas)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"																													
Tubería de líquido (pulgadas)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"																													
Área de aplicación (m²)	9-16	14-22	20-35	27-45																													
Longitud máxima de la tubería (m)	25	25	30	30																													
Longitud máxima de la tubería en vertical (m)	10	10	20	15																													
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	16-31	16-31	16-31	16-31																													
Rango de temperatura exterior (°C) refrigeración/calefacción	Refrigeración: -15-50/calefacción: -15-30	Refrigeración: -15-50/calefacción: -15-30	Refrigeración: -15-50/calefacción: -15-24	Refrigeración: -15-50/calefacción: -15-24																													
Rango de temperatura interior (°C)	Refrigeración: 17-32/calefacción: 0-30	Refrigeración: 17-32/calefacción: 0-30	Refrigeración: 17-32/calefacción: 0-30	Refrigeración: 17-32/calefacción: 0-30																													
Unidad interior, dimensiones netas (ancho x fondo x alto) (mm)	700 x 450 x 200	700 x 450 x 200	920 x 570 x 210	920 x 570 x 210																													
Unidad exterior, dimensiones netas (ancho x fondo x alto) (mm)	777 x 290 x 498	777 x 290 x 498	780 x 307 x 605	845 x 342 x 700																													
Unidad exterior, dimensiones netas (ancho x fondo x alto) (mm)	/	/	/	/																													
Peso neto, u. interior (kg)	16	16	24	26																													
Peso neto, u. exterior (kg)	24	24	30	40																													
Peso neto panel del cassette (kg)	/	/	/	/																													
Dimensiones empaque interior (ancho x fondo x alto) (mm)	865 x 543 x 272	865 x 543 x 272	1120x690x281	1120x690x341																													
Dimensiones empaque exterior (ancho x fondo x alto) (mm)	818 x 325 x 520	818 x 325 x 520	890 x 365 x 643	960 x 430 x 747																													
Dimensiones panel empaque cassette (ancho x fondo x alto) (mm)	/	/	/	/																													
Peso con empaque interior (kg)	20	20	28	30																													
Peso con empaque exterior (kg)	26	26	33	44																													
Peso con empaque del panel cassette (kg)	/	/	/	/																													

GAMA DE CASSETTES DE 4 VÍAS - Serie S



Tecnología inverter

Compresor inverter con tecnología avanzada: mejora del 30 % en la eficiencia energética, enfriamiento o calentamiento rápido (90 segundos para la salida de aire frío o caliente a carga completa). control preciso de la temperatura.



Control Wifi IOT

Controla la temperatura de tu hogar en cualquier momento y lugar a través de la app TCL Home o mediante simples comandos de voz.

Conectado con smart TV, smartphone o barra de sonido Alexa a través de TCL HOME o al asistente de Google.



Calefacción y refrigeración

Las bombas de calor de aire a aire de TCL son reversibles. Ya sea para enfriar o calentar su hogar, disfrute de un sistema eficiente y económico durante todo el año.



Bomba de Drenaje Incorporada

La bomba de desagüe incorporada puede elevar el agua hasta 1200 mm, lo que aporta flexibilidad a la instalación y mejora la eficacia del desagüe.



Pantalla Digital Led

Fácil de usar y ajustar gracias a la pantalla digital. Ajuste preciso de la temperatura y visualización de mensajes de alerta



Salida de aire envolvente de 360°

La salida de aire se distribuye en 360° y, por lo tanto, circula en todas direcciones para un garantizar confort óptimo en todos los rincones de la estancia.



Diseño Ultra Silencioso

El diseño de las alas del ventilador y de la salida de aire garantiza la dispersión del sonido, lo que permite una importante reducción del ruido.

Modo Hotel

Ahorro de energía el sistema de aire acondicionado no funciona innecesariamente



Tarjeta de puerta, interruptor de ventana, alarma de incendios

Cuando un huésped sale de la habitación y retira la tarjeta de la puerta, cuando se deja una ventana abierta, en caso de alarma de incendio : El aire acondicionado está programado para apagarse automáticamente.



Controlador con cable

Los huéspedes pueden ajustar fácilmente la temperatura y la configuración según sus preferencias.



BMS

Building Management System, esta función permite integrar y controlar hasta 30 unidades de aire acondicionado a través de un único ordenador.



Más configuración del mando a distancia

Apagado Reinicio automático, ajuste de solo Enfriamiento o solo Calefacción, ajuste de temperatura máxima o mínima, Sustitución del Filtro Recordatorio al administrador para que sustituya el filtro para mantener el aire limpio y ahorrar energía.

GAMA CASSETTES DE 4 VÍAS - Serie S



Unidad exterior

* La garantía puede variar según el país.

GAMA COMERCIAL			
Modelo Conjunto	M09S152	M12S151	M24S151
Modelo U. interior	MN09S52	MN18S52	MN24S51
Modelo U. exterior	MT0910	MT1822	MT2411
FASE ALIMENTACIÓN	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Tipo	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Control	Control Remoto y Pared	Control Remoto y Pared	Control Remoto y Pared
Capacidad Frio (Btu/h)	9000(3200-11430)	11600(4100-12860)	24000(7500-25500)
Capacidad Calefacción (Btu/h)	9340(3200-11530)	11870(4100-13000)	26900(9000-28500)
Capacidad Frio(W)	2600(940-3350)	3400(1000-3770)	7030(2200-7500)
Capacidad Calefacción (W)	2750(940-3350)	3420(1000-3810)	7900(2320-8350)
Prestigios (W)	2600	5300	7030
WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Modo Hotel (Dry Contact)	SI	SI	SI
SEER (W/W)	6,3	6,3	6,2
Clase energética	A++	A++	A++
EER (W/W)	3,3	3,01	3
COP(W/W)	3,75	3,71	3,25
Pdesign(Average(W)	2100	2400	6000
SCOP(W/W)	4,0	4,0	4
Clase energética	A+	A+	A+
Consumo Medio Anual Frio (kwh/a)	144	195	402
Consumo Medio Anual Calefacción (kwh/a)	735	840	2075
Deshumidificación (Liters/h)	1	1,5	2
Potencia Sonora (Límite) (dB(A))	52,49/46/43/36	55,52/49/46/44	59/56/52/49/47
Potencia sonora U. Interior (dB(A))	52	52	56
Potencia sonora U. Exterior (dB(A))	60	62	64
Presión sonora U. Interior (Condiciones estándar) (dB(A))	42,39/36/33/26	45,42/39/36/34	49,46/42/39/37
Presión sonora U. Exterior (Condiciones estándar) (dB(A))	42	42	46
Presión sonora U. Exterior (Condiciones estándar) (dB(A))	50	52	54
Alimentación Eléctrica	220-240V~/50Hz/p	Interior: 220-240V~/50Hz/p Exterior: 220-240V~/50Hz/p	Interior: 220-240V~/50Hz/p Exterior: 220-240V~/50Hz/p
Unidad Conexión Alimentación Eléctrica	Exterior	Exterior	Exterior
Voltaje(V)	176-265	176-265	176-265
Corriente Unidad Interior, Frio (A)	0,15	0,5(0,2-1,0)	0,8(0,2-1,0)
Corriente Unidad Interior, Frio (A)	4,1(2-8,0)	5,8(1,5-9,0)	10,2(3,8-14)
Corriente Unidad Interior, Calor (A)	0,15	0,5(0,2-1,0)	0,8(0,2-1,0)
Corriente Unidad Interior, Calor (A)	3,8(1,2-9,0)	4,7(1,5-10,0)	8,5(4,0-13)
Consumo U. Interior, Frio(W)	35	37	100(20-135)
Consumo U. Interior, Frio(W)	787(240-1380)	1130(240-1500)	2390(710-3165)
Consumo U. Exterior, Calor(W)	35	37	100(20-135)
Consumo U. Exterior, Calor(W)	733(240-1352)	922(240-1720)	2330(745-2965)
Consumo Máximo (W)	152	170	3500
Max.current(A)	0,9	1,0	18
Cable/Cable/GWP/C02	R32/0,635kg/67/5/0,429tonnes	R32/0,635kg/67/5/0,429tonnes	R32/1,35kg/67/5/0,911tonnes
Tipo Compressor	Inverter	Rotary	Rotary
Circulación Aire U. Interior Frio/Calor(m3/h)	600/600	1150/1220	1400/1500
Indoor fan type	centrifugal fan	Propeller fan	Propeller fan
Velocidad Ventilador U. Interior	800/750/650/600/500	560/500/450/350/320	680/590/500/430/360
Velocidad Ventilador U. Exterior S/H/M/L/Mute (RPM)	800/750/650/600/500	560/500/450/350/320	680/590/500/430/360
Velocidad Ventilador U. Exterior S/H/M/L/Mute (RPM)	600	350/350	430
Velocidad Ventilador U. Exterior S/H/M/L/Mute (RPM)	/	560/500/450/350/320	/
Modelo Ventilador, U. Exterior	Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan
Circulación Aire U. Exterior (m3/h)	1900	2650	3500
Outdoor fan speed (RPM)	860	770	880
Presión Estática Exterior(Rango) (Pa)	/	/	/
Presión Estática Exterior(Rango) (Pa)	/	/	/
Cableado Conexión	3x0,75mm²	3x0,75mm²	outdoor: 3*2,5mm² outdoor to indoor: 5*1,5mm²
Cable de Conexión (núcleo x tamaño)	3x1,5mm²	3x1,5mm²	outdoor: 3*2,5mm² outdoor to indoor: 3*2,5mm²
Valvula Expansión	Capillary +EXV	Capillary +EXV	Capillary +EXV
Tubería Gas (Pulgadas)	3/8"	3/8"	1/2"
Tubería Líquido (Pulgadas)	1/4"	1/4"	3/8"
Aplicación area (mm²)	9-16	14-22	27-45
Máxima Longitud tubería(m)	25	30	30
Máxima Longitud tubería en vertical(m)	10	15	15
Rango de Temperatura Funcionamiento(°C)	16-31	16-31	16-31
Rango Temperatura Exterior(°C) Frio/ Calor	Frio:-15-53/Calor:-20-30	Frio:-15-53/Calor:-20-30	Frio:-15-50/Calor:-15-24
Rango Temperatura Interior(°C) Frio/ Calor	Frio:17-32/Calor:-0-30	Frio:17-32/Calor:-0-30	Frio:17-32/Calor:-0-30
Unidad Interior Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) (mm)	574-574 x 250	840-840 x 245	840-840 x 290
Unidad Exterior Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) (mm)	777-290 x 498	777-290 x 498	910 x 436 x 858
Dimensiones Panel Cassette (Ancho x Fondo x Alto) (mm)	660 x 660 x 30	950 x 950 x 45	950 x 950 x 45
Peso Neto U. Interior(kg)	20	23	28
Peso Neto U. Exterior(kg)	24	30	28
Peso Neto Panel Cassette(kg)	2,5	6	74
Dimensiones Embalaje Interior(Ancho x Fondo x Alto) (mm)	725-725 x 330	935-935 x 305	935-935 x 290
Dimensiones Embalaje Exterior(Ancho x Fondo x Alto) (mm)	818-325 x 320	890 x 385 x 643	960 x 430 x 732
Dimensiones Embalaje Panel Cassette(Ancho x Fondo x Alto) (mm)	745-745 x 100	1055 x 1055 x 90	1055 x 1055 x 90
Peso con Embalaje Interior(kg)	24	26	28
Peso con Embalaje Exterior(kg)	26	33	33
Peso con Embalaje Panel Cassette(kg)	4,5	4,5	9

GAMA CASSETTES DE 4 VÍAS - Serie S



Unidad exterior

* La garantía puede variar según el país.

GAMA COMERCIAL			
Modelo Conjunto	M36S151	M42S151	M55S351
Modelo U. interior	MN36S51	MN42S51	MN55S351
Modelo U. exterior	MT3611	MT4211	MT5531
FASE ALIMENTACIÓN	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO
Tipo	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Control	Control Remoto y Pared	Control Remoto y Pared	Control Remoto y Pared
Capacidad Frio (Btu/h)	36000(10500-42000)	42000(12000-54000)	48000(14000-57000)
Capacidad Calefacción (Btu/h)	40000(13000-46000)	46000(14000-50000)	55000(15000-68000)
Capacidad Frio(W)	10550(3680-12500)	12100(3520-15830)	16000(4300-18700)
Capacidad Calefacción (W)	11720(3280-13500)	13500(4100-17290)	17000(4400-19930)
Prestigios (W)	10550	12100	16000
WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Modo Hotel (Dry Contact)	SI	SI	SI
SEER (W/W)	6,1	6,1	6,1
Clase energética	A++	A++	A++
EER (W/W)	3,2	2,64	3,03
COP(W/W)	3,45	3,6	3,62
Pdesign(Average(W)	8500	9500	11900
SCOP(W/W)	4,1	4	4,0
Clase energética	A+	A+	A+
Consumo Medio Anual Frio (kwh/a)	596	700	933
Consumo Medio Anual Calefacción (kwh/a)	2902	3380	4251
Deshumidificación (Liters/h)	3,6	4,8	5,4
Potencia Sonora (Límite) (dB(A))	63,60/59/57/53	63,60/59/57/54	63,60/59/57/54
Potencia sonora U. Interior (dB(A))	60	61	61
Potencia sonora U. Exterior (dB(A))	67	72	73
Presión sonora U. Interior (Condiciones estándar) (dB(A))	53,50/49/47/43	53,50/49/47/44	53,50/49/47/44
Presión sonora U. Exterior (Condiciones estándar) (dB(A))	50	51	51
Presión sonora U. Exterior (Condiciones estándar) (dB(A))	57	62	63
Alimentación Eléctrica	Interior: 220-240V~/50Hz/p Exterior: 220-240V~/50Hz/p	Interior: 220-240V~/50Hz/p Exterior: 380-415V~/50Hz/3p	Interior: 220-240V~/50Hz/p Exterior: 380-415V~/50Hz/3p
Unidad Conexión Alimentación Eléctrica	Exterior	Outdoor and Indoor	Exterior e Interior
Voltaje(V)	176-265	Indoor: 176-265 Outdoor: 304-458	Indoor: 176-265 Outdoor: 304-458
Corriente Unidad Interior, Frio (A)	0,6(0,3-0,7)	1,0(0,3-1,4)	1,2(0,3-1,5)
Corriente Unidad Interior, Frio (A)	14,5(1,0-20,3)	7,7(1,4-10,6)	9,0(1,9-10,0)
Corriente Unidad Interior, Calor (A)	0,6(0,3-0,7)	1,0(0,3-1,4)	1,2(0,3-1,5)
Corriente Unidad Interior, Calor (A)	15,0(1,4-16,3)	7,8(1,7-9,8)	8,8(1,7-10,7)
Consumo U. Interior, Frio(W)	120(50-140)	280(45-420)	40(45-180)
Consumo U. Interior, Frio(W)	3180(210-4460)	4700(745-5780)	5900(020-6440)
Consumo U. Exterior, Calor(W)	120(50-140)	280(45-420)	40(45-180)
Consumo U. Exterior, Calor(W)	3380(300-3560)	5100(920-5430)	5800(920-5950)
Consumo Máximo (W)	4800	6300	7000
Max.current(A)	21	12	12
Cable/Cable/GWP/C02	R32/2,0kg/67/5/1,418tonnes	R32/2,0kg/67/5/1,418tonnes	R32/2,60kg/67/5/1,418tonnes
Tipo Compressor	Rotary	Rotary	Rotary
Circulación Aire U. Interior Frio/Calor(m3/h)	1800/1900	centrifugal fan	centrifugal fan
Indoor fan type	Propeller fan	centrifugal fan	centrifugal fan
Velocidad Ventilador U. Interior	800/720/680/620/520	880/800/750/680/600	880/800/750/680/600
Velocidad Ventilador U. Exterior S/H/M/L/Mute (RPM)	800/720/680/620/520	880/800/750/680/600	880/800/750/680/600
Velocidad Ventilador U. Exterior S/H/M/L/Mute (RPM)	620	680	680
Velocidad Ventilador U. Exterior S/H/M/L/Mute (RPM)	/	/	/
Modelo Ventilador, U. Exterior	Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan
Circulación Aire U. Exterior (m3/h)	5000	5600	6400
Outdoor fan speed (RPM)	930	700	740
Presión Estática Exterior(Rango) (Pa)	/	0	0
Presión Estática Exterior(Rango) (Pa)	/	0	0
Cableado Conexión	outdoor: 3*2,5mm² outdoor to indoor: 5*1,5mm²+3*0,75	3*0,75mm²	Indoor: 3*1,0mm² Outdoor: 5*2,5mm²
Cable de Conexión (núcleo x tamaño)	outdoor: 3*2,5mm² outdoor to indoor: 5*1,5mm²+3*0,75	Indoor: 3*1,0mm² Outdoor: 5*2,5mm²	Indoor: 3*1,0mm² Outdoor: 5*2,5mm²
Valvula Expansión	Capillary +EXV	Capillary +EXV	EXV
Tubería Gas (Pulgadas)	3/8"	3/8"	3/8"
Tubería Líquido (Pulgadas)	3/8"	3/8"	3/8"
Aplicación area (mm²)	39-71	50-95	55-105
Máxima Longitud tubería(m)	30	60	60
Máxima Longitud tubería en vertical(m)	25	30	30
Rango de Temperatura Funcionamiento(°C)	16-31	16-31	16-31
Rango Temperatura Exterior(°C) Frio/ Calor	Frio:-15-50/Calor:-15-24	Cooling:-15-50/Heating:-15-24	Frio:-15-50/Calor:-15-24
Rango Temperatura Interior(°C) Frio/ Calor	Frio:17-32/Calor:-0-30	Frio:17-32/Calor:-0-30	Frio:17-32/Calor:-0-30
Unidad Interior Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) (mm)	840-840 x 290	840-840 x 290	840-840 x 290
Unidad Exterior Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) (mm)	910 x 436 x 858	910 x 436 x 858	1010 x 436 x 858
Dimensiones Panel Cassette (Ancho x Fondo x Alto) (mm)	950 x 950 x 45	950 x 950 x 45	950 x 950 x 45
Peso Neto U. Interior(kg)	26	28	28
Peso Neto U. Exterior(kg)	55	74	74
Peso Neto Panel Cassette(kg)	6	6	6
Dimensiones Embalaje Interior(Ancho x Fondo x Alto) (mm)	935 x 935 x 355	935 x 935 x 350	935 x 935 x 355
Dimensiones Embalaje Exterior(Ancho x Fondo x Alto) (mm)	1022 x 480 x 835	1135 x 530 x 970	1145 x 535 x 970
Dimensiones Embalaje Panel Cassette(Ancho x Fondo x Alto) (mm)	1035 x 1035 x 90	1055 x 1055 x 90	1055 x 1055 x 90
Peso con Embalaje Interior(kg)	31	33	33
Peso con Embalaje Exterior(kg)	86	86	94
Peso con Embalaje Panel Cassette(kg)	9	9	9



GAMA SUELO-TECHO - Serie L



Tecnología Inverter

Compresor inverter con tecnología avanzada: mejora del 30% en la eficiencia energética; enfriamiento o calentamiento rápido (90 segundos para salida de aire frío o caliente a carga completa); control preciso de la temperatura.

Control Wifi IOT



Drenaje Dual



Pantalla Led



Diseño Ultra-Delgado



Ahorro de energía el sistema de aire acondicionado no funciona innecesariamente



Tarjeta de puerta, Interruptor de ventana, alarma de incendios
Cuando un huésped sale de la habitación y retira la tarjeta de la puerta, cuando se deja una ventana abierta, en caso de alarma de incendio : El aire acondicionado está programado para apagarse automáticamente.



Controlador con cable
Los huéspedes pueden ajustar fácilmente la temperatura y la configuración según sus preferencias.



BMS
Building Management System, esta función permite integrar y controlar hasta 30 unidades de aire acondicionado a través de un único ordenador.



Instalación Flexible

Dos modos de instalación disponibles: techo o suspendido.

Rango Amplio de Flujo de Aire de 104°

Con un diseño oscilante único, la dirección del aire se puede ajustar a voluntad, el flujo de aire se distribuye uniformemente en toda la habitación.



Velocidad Impulsión Aire

Siete velocidades diferentes, elige la que más te convenga. Se adaptará a tus necesidades.



Más configuración del mando a distancia

Apagado Reinicio automático, ajuste de solo Enfriamiento o sólo Calefacción, ajuste de temperatura máxima o mínima, Sustitución del Filtro Recordatorio al administrador para que sustituya el filtro para mantener el aire limpio y ahorrar energía.

GAMA SUELO-TECHO - Serie L



Unidad exterior
* La garantía puede variar según el país.



GAMA COMERCIAL		Floor & Ceiling	
Modelo Conjunto	M48L31	M55L31	
Modelo U. Interior	MN48L31	MN55L31	
Modelo U. Exterior	MT4831	MT5531	
FASE ALIMENTACIÓN		TRIFÁSICO	
Tipo		Bomba de Calor Inverter	
Control		Control Remoto	
Capacidad Frio (btu/h)		48000(12000-52000)	
Capacidad Calefacción (btu/h)		52000(14000-57000)	
Capacidad Frio(W)		6200(1500-6700)	
Capacidad Calefacción (W)		1407(352-1524)	
Capacidad Calefacción (W)		1612(400-1700)	
Pdesignc (W)		14000	
Wifi		15300	
Modo Hotel (Dry Contact)			
SEER (W/W)		6.1	
Clase energética		A++	
EER (W/W)			
COP(W/W)		11900	
Pdesignh Average(W)		4.0	
SCOP(W/W)		A+	
Clase energética		820	
Consumo Medio Anual Frio (kwh/a)		4450	
Consumo Medio Anual Calefacción (kwh/a)		4337	
Deshumidificación (Liters/h)		4.8	
Potencia Sonora U. Interior (S/H/M/L/Mute) (dB(A))		65/64/61/58/55	
Potencia sonora U. Interior(dB(A))		64	
Potencia Sonora U.Exterior(Standard rating conditions) (dB(A))		72	
Presión sonora U. Interior(S/H/M/L/Mute)(dB(A))		55/54/51/48/45	
Presión sonora U. Interior(Condiciones standard)(dB(A))		54	
Presión sonora U.Exterior(Condiciones standard)(dB(A))		62	
Alimentación Eléctrica		Interior : 220-240V~/50Hz/7p Exterior : 220-240V~/50Hz/3p	
Unidad Conexión Alimentación Eléctrica		Exterior U. Interior	
Voltage(V)		Indoor : 176-265 Outdoor : 304-458	
Corriente Unidad Interior, Frio (A)		1.0(0.6-1.4)	
Corriente Unidad Interior, Frio (A)		2.4(1.5-10.6)	
Corriente Unidad Exterior, Frio (A)		1.0(0.6-1.4)	
Corriente Unidad Exterior,Calef. (A)		8.4(1.7-9.8)	
Consumo U. Interior, Frio(W)		310(80-380)	
Consumo U.Exterior, Frio(W)		465(800-5820)	
Consumo U. Interior, Calef.(W)		310(80-380)	
Consumo U.Exterior, Calef.(W)		5200(320-5460)	
Consumo Máximo (W)			
Max.current(A)		13	
Gas/Charge/GWP/CO2		R32/2,10kg/675/1,418tonnes	
Tipo Compresor		Rotary	
Circulación Aire U. Interior Frio/Calef.(m3/h)		2100/2200	
Indoor fan type		centrifugal fan	
Velocidad Ventilador U. Interior S/H/M/L/Mute (RPM)		1350/1200/1100/1000/950	
Velocidad Ventilador U.Exterior Modo Dry S/H/M/L/Mute (RPM)		1350/1250/1150/1050/950	
Velocidad Ventilador U.Exterior Modo Sleep S/H/M/L/Mute (RPM)		1350/1250/1150/1050/950	
Modelo Ventilador, U.Exterior		Propeller fan	
Circulación Aire, U.Exterior (m3/h)		6400	
Outdoor fan speed (RPM)		740	
Presión Estática Exterior(Rango) (Pa)		0	
Presión Estática Exterior(Rango) (Pa)		0	
Cableado Conexión		Indoor : 3x1,0mm² Outdoor : 5x2,5mm²	
Cable de Conexión (núcleo x tamaño)		Indoor : 3x1,0mm² Outdoor : 5x2,5mm²	
Valvula Expansión		EXV	
Tubería Gas (Pulgadas)		5/8"	
Tubería Líquido (Pulgadas)		3/8"	
Application area (mm²)		55-105	
Máxima Longitud tubería(m)		Feb.00	
Máxima Longitud tubería en vertical(m)		Jan.00	
Rango de Temperatura Funcionamiento(°C)		16-31	
Rango Temperatura Exterior(°C) Frio/ Calef.		Frio-15-50/Calor-15-24	
Rango Temperatura Interior(°C)		Frio 17-32/Calor 0-30	
Unidad Interior Dimensiones netas (Ancho x Fondo xAlto) (mm)		1635x235x675	
Unidad Exterior Dimensiones netas(Ancho x Fondo xAlto) (mm)		1010x436x858	
Dimensiones Panel Cassette (Ancho xFondo xAlto) (mm)		/	
Peso Neto U. Interior(kg)		38	
Peso Neto U.Exterior(kg)		74	
Peso Neto Panel Cassette(kg)		82	
Dimensiones Embalaje Interior(Ancho xFondo xAlto) (mm)		1710x305x748	
Dimensiones Embalaje Exterior(Ancho xFondo xAlto) (mm)		1135x530x970	
Dimensiones embalaje Panel Cassette(Ancho xFondo xAlto) (mm)		/	
Peso con Embalaje Interior(kg)		/	
Peso con Embalaje Exterior(kg)		43	
Peso con Embalaje Panel Cassette(kg)		86	




GAMA CONSOLA - Serie Z



* La garantía puede variar según el país.

Calificación Refrigeración



GAMA CONSOLA - Serie Z



Tecnología Inverter

Compresor inverter con tecnología avanzada: mejora del 30% en la eficiencia energética, enfriamiento o calentamiento rápido (90 segundos para salida de aire frío o caliente a carga completa), control preciso de la temperatura.



Calefacción y Refrigeración

Las bombas de calor de aire a aire de TCL son reversibles. Ya sea para enfriar o calentar tu hogar, disfruta de un sistema eficiente y económico durante todo el año.



Rango Amplio de Flujo de Aire

El aire se suministra en un ángulo amplio con una rotación transversal para cubrir toda la habitación.



Pantalla LED

Fácil de usar y ajustar gracias a la pantalla digital: Ajuste preciso de la temperatura y visualización de mensajes de alerta.



Diseño Ultra-Delgado

Diseño compacto y elegante para adaptarse a cualquier interior.



Unidad exterior



Mantenimiento Fácil

Montaje y diseño de piezas universales para un mantenimiento fácil.



Tarjeta de puerta, Interruptor de ventana, alarma de incendios

Cuando un huésped sale de la habitación y retira la tarjeta de la puerta, cuando se deja una ventana abierta, en caso de alarma de incendio : El aire acondicionado está programado para apagarse automáticamente.



Controlador con cable

Los huéspedes pueden ajustar fácilmente la temperatura y la configuración según sus preferencias.



BMS

Building Management System, esta función permite integrar y controlar hasta 30 unidades de aire acondicionado a través de un único ordenador.



Más configuración del mando a distancia

Apagado Reinicio automático, ajuste de sólo Enfriamiento o sólo Calfacción, ajuste de temperatura máxima o mínima, Sustitución del Filtro Recordatorio al administrador para que sustituya el filtro para mantener el aire limpio y ahorrar energía.

Modo Hotel

Ahorro de energía el sistema de aire acondicionado no funciona innecesariamente

GAMA COMERCIAL		CONSOLE	
Modelo Conjunto	M09211	M12211	M18211
Modelo U. Interior	MN09211	MN12211	MN18211
Modelo U. Exterior	MT0910	MT1210	MT1810
FASE ALIMENTACIÓN			
Control	MONOFÁSICO		
Tipo	Bomba de calor Inverter Control Remoto		
Capacidad Frio (btu/h)	9000(3200-11430)	11600(3410-12860)	17400(4270-20130)
Capacidad Calfacción (btu/h)	9340(3200-11530)	11670(3410-13000)	17500(4270-20740)
Capacidad Frio(W)	2600(940-3350)	3400(1000-3770)	5100(1250-5900)
Capacidad Calfacción (W)	2750(940-3380)	3420(1000-3800)	5130(1250-6080)
Pdesign(W)	2600	3400	5100
WiFi	6,3	6,1	6,1
Modo Hotel (Dry Contact)	A++	A++	A++
SEER (W/W)	3,3	3,01	3,23
Clase energética	3,75	3,71	3,71
EER (W/W)	2100	2400	4500
COP(W/W)	4	4	4
Pdesign Average(W)	A+	A+	A+
SCOP(W/W)	144	195	293
Clase energética	735	840	1575
Consumo Medio Anual Frio (kwh/a)	1	12	15
Consumo Medio Anual Calfacción (kwh/a)	52/48/40/33/32	52/48/40/33/32	56/53/50/42/36
Deshumidificación (Liters/h)	52	52	56
Potencia Sonora - U. Interior (S/H/M/L/Mute) (dB(A))	60	60	65
Potencia sonora U. Exterior (Standard rating conditions) (dB(A))	42/38/32/24/23	42/38/32/24/23	46/43/40/32/26
Potencia Sonora - U. Interior (S/H/M/L/Mute) (dB(A))	42	42	46
Presión sonora - U. Interior (S/H/M/L/Mute) (dB(A))	50	50	55
Presión sonora U. Exterior (Condiciones standard) (dB(A))	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Presión sonora U. Exterior (Condiciones standard) (dB(A))	Outdoor	Outdoor	Outdoor
Alimentación Eléctrica	176-265	176-265	176-265
Unidad Conexión Alimentación Eléctrica	0,15	0,17	0,21
Voltaje(V)	4,1(1,2-8,0)	5,8(1,5-9,0)	8,1(1,7-12,0)
Corriente Unidad Interior, Frio (A)	0,15	0,17	0,21
Corriente Unidad Exterior, Frio (A)	3,5(1,2-9,0)	4,7(1,5-10,0)	7,1(1,7-13,0)
Corriente Unidad Interior, Calor (A)	35	37	48
Corriente Unidad Exterior, Calor (A)	787(240-1380)	1302(390-1500)	1579(330-2350)
Consumo U. Interior, Frio(W)	35	48	48
Consumo U. Exterior, Frio(W)	733(240-1552)	922(290-1720)	1382(340-2540)
Consumo U. Interior, Calor(W)	1552	1720	2540
Consumo U. Exterior, Calor(W)	9	10	13
Consumo Máximo (W)	R32/0,55kg/675/0,372 tonnes	R32/0,55kg/675/0,372 tonnes	R32/0,96kg/675/0,648 tonnes
Max.current(A)	Rotary	Rotary	Rotary
Gas/Carga/GWP/CO2	650/650	850/850	850/850
Tipo Compresor	centrifugal fan	centrifugal fan	centrifugal fan
Circulación Aire U. Interior Frio/Calor(m3/h)	670/640/550/480/470	670/640/550/480/470	880/800/700/620/550
Indoor fan type	670/640/550/480/470	670/640/550/480/470	880/800/700/620/550
Velocidad Ventilador U. Interior S/H/M/L/Mute (RPM)	480	480	620
Velocidad Ventilador U. Exterior S/H/M/L/Mute (RPM)	/	/	/
Velocidad Ventilador Interior, Modo Dry S/H/M/L/Mute (RPM)	Propeller fan	Propeller fan	Propeller fan
Velocidad Ventilador, Modo Sleep S/H/M/L/Mute (RPM)	1900	1900	2600
Modelo Ventilador, U. Exterior	860	860	860
Circulación Aire, U. Exterior (m3/h)	/	/	/
Outdoor fan speed (RPM)	4x0,75mm ²	4x0,75mm ²	4x0,75mm ²
Presión Estática Exterior (Rango) (Pa)	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²
Presión Estática Exterior (Rango) (Pa)	Capillary	Capillary	Capillary
Cableado Conexión	3/8"	3/8"	3/8"
Cable de Conexión (núcleo x tamaño)	1/4"	1/4"	1/4"
Válvula Expansión	9-16	14-22	20-35
Tubería Gas (Pulgadas)	25	25	25
Tubería Líquido (Pulgadas)	10	10	10
Application area (mm ²)	16-31	16-31	16-31
Máxima Longitud tubería(m)	Cooling~15-50/Heating~15-24	Cooling~15-50/Heating~15-24	Cooling~15-50/Heating~15-24
Máxima Longitud tubería en vertical(m)	Cooling~17-32/Heating~0-28	Cooling~17-32/Heating~0-28	Cooling~17-32/Heating~0-28
Rango de Temperatura Funcionamiento(°C)	700×600×215	700×600×215	700×600×215
Rango Temperatura Exterior(°C) Frio/ Calor	777×498×290	777×498×290	853×602×349
Unidad Interior Dimensiones netas (Ancho x Fondo x alto) (mm)	/	/	/
Unidad Interior Dimensiones netas (Ancho x Fondo x alto) (mm)	16	16	16
Unidad Exterior Dimensiones netas (Ancho x Fondo x alto) (mm)	24	24	35
Dimensiones Panel Cassette (Ancho x Fondo x Alto) (mm)	/	/	/
Peso Neto U. Interior (kg)	775×725×280	775×725×280	775×725×280
Peso Neto Panel Cassette(kg)	888×520×325	888×520×325	890×628×385
Peso Neto U. Exterior (kg)	/	/	/
Dimensiones Embalaje Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm)	18	18	18
Dimensiones Embalaje Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm)	26	26	38
Dimensiones embalaje Panel Cassette (Ancho x Fondo x Alto) (mm)	/	/	/
Peso con Embalaje Interior (kg)	18	18	18
Peso con Embalaje Exterior (kg)	26	26	38
Peso con Embalaje Panel Cassette(kg)	/	/	/

Unidad interior monosplit LCAC UMA														
Unidad exterior	Conducto de aire													
	Serie D1							Serie D3						
														
	M09D1W0	M12D1W0	M18D1W1	M24D1W1	M30D1W1	M36D1W1	M42D1W1	M36D3W1	M42D3W1	M48D3W1				
Capacidad de refrigeración (W)	2600	3400	5300	7030	8800	10550	12100	10550	12100	NA				
SEER	6,3	6,1	6,3	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	NA				
	A++							A++						
Capacidad de calefacción (W)	2100	2400	4300	5500	7400	8500	9500	8500	9500	NA				
SCOP	3,75	3,71	4	4	4,0	4,3	4	4,0	4,0	4,0				
	A+							A+						
Calefacción y refrigeración	●							●						
Tecnología inverter	●							●						
Control por cable	●							●						
Control wifi	●							●						
Bomba de drenaje incorporada	-							-						
Diseño ultrafino	●							●						
Amplia gama de flujo de aire	-							-						
Instalación flexible	●							●						
Fácil mantenimiento	-							-						
Entrada de aire fresco	●							●						
Diseño de ruido ultrabajo	-							-						
Salida de aire envolvente de 360°	-							-						
Pantalla LED	-							-						
Drenaje doble	●							●						
Viento a siete velocidades	-							-						

Unidad interior monosplit LCAC UMA														
Cassette														
Serie S1														
Serie S3														
														
M55D3W1	M09S1S0	M12S1S0	M18S1S1	M18S1S2	M24S1S1	M30S1S1	M36S1S1	M36S3S1	M42S3S1	M48S3S1	M55S3S1			
NA	2600	3400	5300	5300	7030	8800	10550	10550	12100	10550	12100	NA	NA	NA
NA	6,3	6,1	6,1	6,3	6,2	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	NA	NA	NA
	A++							A++						
NA	2100	2400	4000	4300	6000	7400	8500	8500	9500	9500	12100	NA	NA	NA
4,0	4	4	4	4	4	4,0	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	A+							A+						
	●							●						
	●							●						
	-							-						
	●							●						
	●							●						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	●							●						
	●							●						
	●							●						
	●							●						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						
	-							-						

Unidad exterior		Unidad interior monosplit LCAC UMA					
		Consola					
		Serie L1					
							
		M18L11	M24L11	M30L11	M36L11	M42L11	
		5300	7030	8800	10550	12100	
Capacidad de refrigeración (W)		5300	7030	8800	10550	12100	
SEER		6,3	6,2	6,2	6,1	6,1	
		A++					
Capacidad de calefacción (W)		4300	5500	7400	8500	9500	
SCOP		4	4	4,0	4	4	
		A+					
Calefacción y refrigeración		●					
Tecnología inverter		●					
Control por cable		-					
Control wifi		●					
Bomba de drenaje incorporada		-					
Diseño ultrafino		●					
Amplia gama de flujo de aire		●					
Instalación flexible		●					
Fácil mantenimiento		-					
Entrada de aire fresco		-					
Diseño de ruido ultrabajo		-					
Salida de aire envolvente de 360°.		-					
Pantalla LED		●					
Drenaje doble		●					
Viento a siete velocidades		●					

Unidad interior monosplit LCAC UMA							
				de techo y suelo			
Serie L3				Serie Z1			
							
M36L31	M48L31	M55L31	M09Z1SO	M12Z1SO	M18Z1SO		
10550			2600	3400	5100		
6,1	NA	NA	6,3	6,1	6,1		
A++			A++				
8500			2100	2400	4500		
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
A+			A+				

AIRE ACONDICIONADO MULTISPLIT

DE PARED



Serie **GentleCool**



Serie **BreezeIN**



Elite Series

CONDUCTO DE AIRE



Serie **D**

CASSETTE



Serie **S**

CONSOLE



Serie **Z**



AIR DUCT SERIE **D**

CASSETTE SERIE **S**

SERIE
GENTLE COOL

SERIE **ELITE**

CONSOLE SERIE **Z**

SERIE **FREEMATCH**

UNIDAD EXTERIOR FREEMATCH











Compresor con 5 años de garantía*

Nuestro compromiso con la calidad.

* La garantía puede variar según el país.

Clase energética A++

Eficaz y económico para calentar o enfriar su hogar con una alta eficiencia energética.

* Modo de refrigeración A++/modo de calefacción A++

UNIDAD EXTERIOR FREEMATCH







Calefacción y refrigeración en condiciones extremas

Calefacción y refrigeración en condiciones extremas

Calificación: Refrigeración

* La garantía puede variar según el país.

Nombre del modelo UE	MT1821	MT2730	MT3240	MT4250
Control	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
Capacidad de refrigeración (BTU/h)	17400 (4200-19100)	27000 (9500-35000)	32000 (10600-35000)	42000 (13300-44700)
Capacidad de refrigeración (W)	5100 (230-5600)	7900 (2800-8800)	9400 (3100-10200)	12200 (3300-13100)
Capacidad de la bomba (BTU/h)	18000 (4400-19600)	27000 (8350-35000)	32000 (8700-35000)	42000 (13300-44700)
Capacidad de la bomba (W)	5200 (230-5750)	7960 (2450-8800)	9450 (2550-10200)	12200 (3300-13100)
Phdesignic (BTU/h)	18000	27000	32000	42000
Phdesignic (W)	5100	7900	9300	12200
Phdesignic (BTU/h)	13650	19100	25000	32400
Phdesignic (W)	4000	5600	7300	9500
SEER (A/W)	6.1 (A++)	6.1 (A++)	6.1 (A++)	6.1 (A++)
SCOP (W/W)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)
EER (W/W)	3.3	3.23	3.4	3.2
COP (W/W)	3.9	3.71	3.71	3.31
Capacidad media declarada (<7 °C) (W)	3800	5200	6800	9300
Capacidad media declarada (>7 °C) (W) (media)	1600	2000	2780	3500
Capacidad media declarada (<7 °C) (W) (media)	3900	5200	6470	8400
Elbu (Capacidad eléctrica de respaldo) (W)	200	400	500	200
Nivel de potencia acústica dB(A)	65	67	70	70
Alimentación	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ	220-240 V / 50 HZ
Tensión (V)	165-265	165-265	165-265	165-265
Entrada de potencia de refrigeración (W)	1545 (280-2050)	2445 (350-2850)	2785 (410-3500)	3812 (750-5400)
Entrada de potencia de calefacción (W)	1333 (280-2050)	2145 (420-2850)	2547 (510-3500)	3686 (800-5400)
Corriente de funcionamiento de refrigeración (A)	7.5 (1.3-10.5)	11.7 (1.6-14.0)	14.1 (1.8-17.0)	16.8 (3.2-24.0)
Corriente de funcionamiento de calefacción (A)	6.2 (1.3-10.5)	10.1 (1.9-14.0)	13.0 (2.3-17.0)	15.8 (3.5-24.0)
Consumo medio anual (kWh)	293	453	535.6065574	700
Consumo medio anual (kWh)	1400	1960	2555	3325
Refrigerante/carga (gramos)	R32/1000g	R32/1500g	R32/2200g	R32/3000g
CO ₂ (toneladas)	0.743	1.013	1.485	2.025
Compresor	Gratorio	Gratorio doble	Gratorio doble	Gratorio doble
Ventilador				
Ventilador de la unidad	Flujo axial, CC	Flujo axial, CC	Flujo axial, CC	Flujo axial, CC
Conexiones				
Acoplamiento del refrigerante	Llamarada	Llamarada	Llamarada	Llamarada
Distancia mínima entre unidades (exterior • interior)	3m	3m	3m	3m
Distancia estándar entre unidades (exterior • interior)	5m	5m	5m	5m
Distancia máxima entre unidades (exterior • interior)	15m	20m	20m	20m
Distancia máxima entre unidades (exterior • interior)	30m	50m	60m	80m
Precarga máxima distancia	20m	35m	40m	55m
Carga adicional de refrigerante (g/m)	15g	15g	15g	15g
Distancia máx. entre unidades interiores	No requerida	No requerida	No requerida	No requerida
Distancia máx. vertical (exterior • interior)	15m	15m	15m	15m
Máx. vertical interiores (de interior inferior a interior superior)	No requerida	No requerida	No requerida	No requerida
Mínimo número de unidades interiores	2	2	2	2
Dimensiones de la tubería de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dimensiones de la tubería de gas	3/8" debe usar una tubería de 1/2" para el conducto de 18K	3/8" debe usar una tubería de 1/2" para el conducto de 22K	3/8" debe usar una tubería de 1/2" para el conducto de 22K	3/8" debe usar una tubería de 1/2" para el conducto de 23K
Otros				
Dimensiones netas (mm)	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380	1005 × 910 × 400	1005 × 910 × 400
Peso sin embalaje (kg)	31	42	68	73
Dimensiones con embalaje (ancho x alto x fondo) (mm)	890 × 628 × 385	960 × 732 × 400	1045 × 950 × 430	1045 × 950 × 430
Peso bruto (kg)	33	45	80	85

Calefacción y refrigeración

Las bombas de calor aire-aire de TCL son reversibles. Ya sea para enfriar o calentar su hogar, disfrute durante todo el año de un sistema eficiente y económico.

Calefacción y refrigeración en condiciones extremas

Mantenga el calor o el frío independientemente de la temperatura exterior.

El compresor TCL garantiza un funcionamiento continuo:

- Calefacción incluso a -15 °C de temperatura exterior.
- Refrigeración incluso a 50 °C ambiente y 100 % de capacidad de refrigeración a 50 °C ambiente.

Tecnología inverter

Compresor inverter con la tecnología más avanzada: mejora del 30 % en eficiencia energética, refrigeración o calefacción rápida (90 segundos para salida de aire frío o caliente a plena carga) y control preciso de la temperatura.



COMPATIBLE CON LA UNIDAD INTERIOR MULTISPLIT

Serie BreezeIn



P5



Gentle Breeze

Disfrute de una refrigeración más cómoda con el modo de Gentle Breeze. Hasta 1422 microagujeros crean un flujo de aire laminar suave. Evite corrientes de aire frías y directas y disfrute de un frescor superior.

Limpieza profunda

Escarche y desescarche, secado y esterilización. Deep Clean dispersa moléculas de agua en el aire para limpiar el polvo, la suciedad y otras impurezas. El programa automático es eficiente y sencillo; la mejor forma de disfrutar de un aire más limpio. Solo tiene que pulsar el botón.



Control wifi IoT

Controle la temperatura de su hogar en cualquier momento y lugar con la aplicación TCL Home o mediante simples comandos de voz*.

* Conectado con Smart TV, teléfono inteligente o barra de sonido Alexa a través de TCL HOME o el asistente de Google.



Flujo de aire inteligente

Refrigeración estilo ducha

El flujo de aire dirigido hacia arriba cae desde el techo para crear una refrigeración envolvente.

Calefacción estilo ascendente

Un flujo de aire cálido y optimizado para condiciones de humedad se eleva desde el suelo de manera uniforme.



Modo ecológico

El modo TCL Eco te permite enfriar o calentar de manera más eficiente. Reduce el consumo energético, ahorra en la factura de la luz y mantiene un rango de temperatura fijo.

Instalación y mantenimiento optimizados



Fácil de instalar/desinstalar

Todo está previsto para una fácil instalación.



Instalación rápida

Soporte simple y sólido con acceso práctico, para una instalación sencilla.



Sustitución rápida de la PCB con

solo 3 pasos:


- 1. Abra el panel frontal.
- 2. Retire la cubierta de la caja de la PCB.
- 3. Retire la PCB para sustituirla.

COMPATIBLE CON LA UNIDAD INTERIOR MULTISPLIT

Serie BreezeIn



P5



Multisplit compatible con montaje en pared		BreezeIn			
		Serie P5			
		Unidad interior			
	Nombre del modelo	S09P5S1	S12P5S1	S18P5S0	
	Código EAN	8720568105635	8720568105642	8720568105673	
Especificaciones principales					
Refrigeración	Capacidad de refrigeración	9000	12000	17500	
	Consumo energético de refrigeración interior	35	35	52	
	Corriente de funcionamiento de refrigeración interior	A 0,2	0,2	0,34	
Calefacción	Capacidad calorífica	9000	12000	17800	
	Consumo energético de calefacción interior	35	35	52	
	Corriente de funcionamiento de calefacción interior	A 0,2	0,2	0,34	
	Potencia de sonido interior (S/A/M/B/silencio)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	
	Presión acústica interior (S/A/M/B/silencio)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	
Datos logísticos					
Unidad interior	Tamaño del producto (ancho x alto x fondo)	790 × 275 × 192	790 × 275 × 192	920 × 306 × 195	
	Peso del producto	kg 8,5	8,5	11	
	Tamaño del embalaje (ancho x alto x fondo)	mm 860 × 345 × 265	860 × 345 × 265	990 × 380 × 265	
	Peso del embalaje	kg 10,5	10,5	13	
Datos eléctricos y conexión					
	Fuente de alimentación	220-240 V-/50 HZ	220-240 V-/50 HZ	220-240 V-/50 HZ	
	Tubería de conexión de líquido (puigadas)	1/4"	1/4"	1/4"	
	Tubería de conexión de gas	3/8"		3/8"	

COMPATIBLE CON LA UNIDAD INTERIOR MULTISPLIT Serie Elite



F2



Limpieza profunda

Desde escarche y secado hasta esterilización. Deep Clean utiliza moléculas de agua en el aire para limpiar el polvo. la suciedad y otras impurezas. El programa automático es eficiente, sencillo e idóneo para disfrutar de un aire más limpio, todo ello pulsando un botón.



Control wifi IoT

Controle la temperatura de su hogar en cualquier momento y lugar con la aplicación TCL Home o mediante simples comandos de voz*.

* Conectado con teléfonos y televisores inteligentes o la barra de sonido de Alexa a través de la aplicación TCL Home o el asistente de Google.



Modo ecológico

El modo TCL Eco te permite enfriar o calentar de manera más eficiente. Reduce el consumo de energía, ahorra en la factura de la luz y mantiene un rango de temperatura ajustado.



Flujo de aire 3D

Emite un flujo de aire más agradable, que no impacta directamente sobre la piel, y lo distribuye de manera uniforme.



Flujo de aire inteligente

Refrigeración estilo ducha
El flujo de aire dirigido hacia arriba cae desde el techo para crear un enfriamiento envolvente.

Calefacción estilo ascendente
Un flujo de aire cálido y optimizado para condiciones de humedad se eleva desde el suelo de manera uniforme.



I FEEL

I FEEL permite controlar la temperatura de forma más precisa desde cualquier lugar, siempre que tenga cerca el control remoto TCL.



F2

Modo ecológico

Modo de limpieza profunda

Control Wi-Fi

Control por voz inteligente

I FEEL

Flujo de aire 3D

Flujo de aire inteligente

Auto-diagnóstico

Modo seco

Temporizador 24 h

Control remoto

Inverter

Flujo de aire 3D

Flujo de aire inteligente

Auto-diagnóstico

Modo seco

Temporizador 24 h

Control remoto

Inverter

Refrigeración de estilo ducha

Flujo de aire inteligente

Modo seco

Auto-diagnóstico

Temporizador 24 h

Control Wi-Fi

Control por voz inteligente

I FEEL

Flujo de aire 3D

Flujo de aire inteligente

Auto-diagnóstico

Modo seco

Temporizador 24 h

Control remoto

Inverter

INTERIORES MULTI ELITE WIFI - SPLIT DE PARED			
GAMA	WIFI ELITE 09	WIFI ELITE 12	WIFI ELITE 18
Unidad Interior	SNO9F2S1	SNI2F2S1	SNI8F2S0
Tipo	Split inverter de pared	Split inverter de pared	Split inverter de pared
Control	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Capacidad de refrigeración (W)	2630 (940-3400)	3400 (1000-3770)	5100 (1250-5910)
Capacidad de calefacción (W)	2750 (940-3500)	3430 (1000-3810)	5100 (1250-6070)
Capacidad nominal refrigeración (W)	2600	3400	5100
SEER (W/W)	6.1	6.1	6.1
Clase energética refrigeración	A++	A++	A++
EER (W/W)	3.25	3.23	3.23
COP (W/W)	3.73	3.71	3.71
Capacidad nominal calefacción (W)	2400	2400	3800
Medios SCOP (W/W)	4	4	4
Clase energética calefacción	A+	A+	A+
Consumo anual en Refrigeración (kWh/a)	149	195	293
Consumo medio anual (kWh/a)	840	840	1330
Eliminación de humedad (l/h)	1	1.2	1.5
Unidad interior: potencia acústica (S/A/M/B/silencio) dB(A)	52/48/43/39/32	52/48/43/39/32	53/50/47/43/36
Unidad exterior: potencia acústica: dB(A)	62	62	65
Unidad interior: presión acústica (S/A/M/B/silencio) dB(A)	42/38/33/30/22	42/38/33/30/22	43/41/38/35/27
Tensión	220-240 V~/50 Hz/1 P	220-240 V~/50 Hz/1 P	220-240 V~/50 Hz/1 P
Rango de tensión (V)	165-265	165-265	165-265
Tensión en frío (A)	4.6 (1.2-8.0)	5.1 (1.5-9.0)	8.1 (1.7-12.0)
Tensión en bomba (A)	4.1 (1.2-9.0)	4.6 (1.5-10.0)	7.0 (1.7-13.0)
Consumo de refrigeración (W)	809 (240-1380)	1053 (290-1500)	1580 (330-2340)
Consumo de calefacción (W)	733 (240-1552)	925 (290-1730)	1374 (340-2520)
Tipo de refrigerante/precarga/gWP/CO ₂ equivalente	R32/0.57 kg 675/0.385 toneladas	R32/0.57 kg 675/0.385 toneladas	R32/1 kg 675/0.675 toneladas
Compresor	Inverter	Inverter	Inverter
Unidad interior: circulación de aire frío/bomba	550/550	560/560	800/800
Unidad interior: tipo de ventiladores	Flujo transversal	Flujo transversal	Flujo transversal
Unidad interior: velocidad del ventilador super/alta/media-alta/media-baja/media/baja/silencio, modo seco (RPM)	850	850	870
Unidad exterior: tipo ventilador	Ventilador de hélice	Ventilador de hélice	Ventilador de hélice
Unidad exterior: circulación de aire (m³/h)	1900	1900	2600
Cableado de conexión	4 × 0.75 mm²	4 × 0.75 mm²	4 × 0.75 mm²
Válvula de expansión	Capilar	Capilar	Capilar
Dimensiones de la tubería de gas (pulgadas)	3/8"	3/8"	3/8"
Dimensiones de la tubería de líquido (pulgadas)	1/4"	1/4"	1/4"
Área de aplicación (m²)	9-16	14-22	20-35
Distancia máxima de la tubería (m)	25	25	25
Distancia máxima en vertical (m)	10	10	10
Rangos de temperaturas consigna (°C)	16-31	16-31	16-31
Rango de trabajo, temperatura exterior (°C)	Refrigeración: -15-53 Calefacción: -20-30	Refrigeración: -15-53 Calefacción: -20-30	Refrigeración: -15-53 Calefacción: -20-30
Rango de trabajo, temperatura interior(°C)	Refrigeración: 17-32 Calefacción: 0-30	Refrigeración: 17-32 Calefacción: 0-30	Refrigeración: 17-32 Calefacción: 0-30
U. interior, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)	777 × 250 × 201	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206
U. interior, peso neto (kg)	8	8	10
U. exterior, peso neto (kg)	24	24	35
U. interior con embalaje, dimensiones netas (ancho x alto x fondo) (mm)	840 × 315 × 260	840 × 315 × 260	979 × 372 × 277
Unidad interior, peso con embalaje (kg)	10.5	10.5	13

COMPATIBLE CON LA UNIDAD INTERIOR MULTISPLIT
AIR DUCT - Serie D



Control por cable

Los huéspedes pueden ajustar fácilmente la temperatura y la configuración según sus preferencias.



Entrada de aire fresco

Una entrada de aire fresco de hasta el 15 % del volumen de la estancia renueva el ambiente, para un aire más saludable y agradable.



Diseño ultrafino

Estructura compacta con un grosor del conducto de entre 200 y 300 mm, según el modelo, o inferior, en función de los requisitos de instalación.



Instalación flexible

La caja de aire de retorno incorporada facilita el ajuste del retorno de la parte posterior o inferior, en función de los requisitos de instalación.



Drenaje doble

El drenaje se puede llevar a cabo por cada lado, es flexible y se adapta a las restricciones de instalación.

COMPATIBLE CON LA UNIDAD INTERIOR MULTISPLIT
AIR DUCT - Serie D



Entrada de
aire fresco



Diseño
ultrafino



Control por
cable



Instalación
flexible





Drenaje
doble



GAMA COMERCIAL		CONDUCTOS GAMA MULTI			
Modelo u. interior		MN09DWO	MN12DWO	MN18DWO	
FASE DE ALIMENTACIÓN		MONOFÁSICO		MONOFÁSICO	
Tipo		Bomba Calor Inverter	Bomba Calor Inverter	Bomba Calor Inverter	Bomba Calor Inverter
Control		Mando Pared	Mando Pared	Mando Pared	Mando Pared
Capacidad Frio (btu/h)		9000	12000	18000	18000
Capacidad Calefacción (btu/h)		9500	13500	19600	19600
Presión en Alta (SP) (MPa)		3,7	3,7	3,7	3,7
Presión en baja (SP) (MPa)		1,2	1,2	1,2	1,2
Potencia sonora (S/H/M/L/Mute) (dB(A))		55/52/48	55/52/48	56/53/50	56/53/50
Alimentación Eléctrica		220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Voltaje V)		198-264	198-264	198-264	198-264
Corriente Unidad Interior. Frio (A)		0,16	0,16	0,21	0,21
Corriente Unidad Interior.Calefacción A)		0,16	0,16	0,21	0,21
Consumo Frio (W)		35	35	35	48
Consumos Calefacción(W)		35	35	35	48
Circulación aire interior (m3/h)		500	600	850	850
Tipo Ventilador		Centrifugal fan	Centrifugal fan	Centrifugal fan	Centrifugal fan
Cableado Conexión		4x0,75mm²	4x0,75mm²	4x0,75mm²	4x0,75mm²
Cable de Conexión (núcleo x tamaño)		/	/	/	/
Dimensiones Tubería Líquido		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dimensiones Tubería Gas		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Others					
Dimensiones Netas U.interior (Ancho x Fondo x Alto)(mm)		700x450x200	700x450x200	920x450x200	920x450x200
Peso Neto Unidad Interior(kg)		16	16	20	20
Dimensiones Embalaje(Ancho x Fondo x Alto) (mm)		865x543x272	865x543x272	1085x543x272	1085x543x272
Peso con Embalaje (kg)		20	20	25	25
Presión Estática		12	12	12	12
Dimensiones Panel Decorativo (Ancho x Alto x Fondo)		/	/	/	/
Peso Neto Panel (kg)		/	/	/	/
Dimensiones Panel con Embalaje (Ancho xFondo x Alto)		/	/	/	/
Peso panel con embalaje (kg)		/	/	/	/

COMPATIBLE CON LA UNIDAD INTERIOR MULTISPLIT
CASSETTE - Serie S



Control wifi IoT

Controle la temperatura de su hogar en cualquier momento y lugar con la aplicación TCL Home o mediante simples comandos de voz*.

*Conectado con TV inteligente, teléfono inteligente o barra de sonido Alexa a través de TCL HOME o el asistente de Google.



Entrada de aire fresco

Una entrada de aire fresco de hasta el 15 % del volumen de la estancia renueva la atmósfera, para que el aire interior sea más saludable y agradable.



Diseño de ruido ultrabajos

El diseño de las aspas del ventilador y de la salida de aire garantiza la dispersión del sonido, lo que reduce en gran medida el ruido.



Bomba de drenaje incorporada


La bomba de drenaje incorporada puede elevar agua hasta 1200 mm, lo que garantiza la flexibilidad de la instalación y mejora la eficiencia del drenaje.



Pantalla digital LED

Fácil de usar y de ajustar gracias a la pantalla digital: ajuste preciso de la temperatura y visualización de mensajes de alerta.

COMPATIBLE CON LA UNIDAD INTERIOR MULTISPLIT
CASSETTE - Serie S



GAMA COMERCIAL		CASSETTES 60X60 GAMA MULTI			
Modelo Unidad Interior		MN09SSI	MN12SSO	MN18SSO	
FASE ALIMENTACIÓN					
MONOFÁSICO		MONOFÁSICO		MONOFÁSICO	
Tipo		Bomba Calor Inverter Control Remoto	Bomba Calor Inverter Control Remoto	Bomba Calor Inverter Control Remoto	
Capacidad Frio (btu/h)		9000	12000	18000	
Capacidad Calefacción (btu/h)		9500	13500	19600	
Presión en Alta(DP) (MPa)		3.7	3.7	3.7	
Presión en baja(SP) (MPa)		1.2	1.2	1.2	
Potencia sonora (S/H/M/L/Mute) (dB(A))		52/49/46	52/49/46	56/52/49	
Alimentación Eléctrica		220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	
Voltaje V)		198-264	198-264	198-264	
Corriente Unidad Interior: Frio (A)		0.15	0.17	0.18	
Corriente Unidad Interior: Calefacción A)		0.15	0.17	0.18	
Consumo Frio (W)		35	37	40	
Consumos Calefacción(W)		35	37	40	
Circulación aire interior m3/h		500	600	800	
Tipo Ventilador		centrifugal fan	centrifugal fan	centrifugal fan	
Cableado Conexión		4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²	
Cable de Conexión (núcleo x tamaño)		/	/	/	
Dimensiones Tubería Líquido		1/4"	1/4"	1/4"	
Dimensiones Tubería Gas		3/8"	3/8"	1/2"	
Others					
Dimensiones Netas U Interior (Ancho x Fondo x Alto)(mm)		574x574x250	574x574x250	574x574x250	
Peso Neto Unidad Interior(kg)		20	20	20	
Dimensiones Embalaje(Ancho x Fondo x Alto)(mm)		725x725x330	725x725x330	725x725x330	
Peso con Embalaje (kg)		24	24	24	
Presión Estática		/	/	/	
Dimensiones Panel Decorativo (Ancho x Alto x Fondo)		660x30x660	660x30x660	660x30x660	
Peso Neto Panel (kg)		2.5	2.5	2.5	
Dimensiones Panel con Embalaje (Ancho xFondo x Alto)		745x100x745	745x100x745	745x100x745	
Peso panel con embalaje (kg)		4.5	4.5	4.5	

**COMPATIBLE CON LA UNIDAD INTERIOR MULTISPLIT
CONSOLA - Serie Z**



Amplia gama de flujo de aire

El aire se suministra en un gran ángulo con una rotación transversal para llegar a toda la estancia.

Fácil mantenimiento

Diseño de piezas universales y de montaje para facilitar el mantenimiento.



Control Wifi IoT

Controla la temperatura de tu hogar en cualquier momento y lugar a través de la app TCL Home o mediante simples

*Conectado con smart TV, smartphone o barra de sonido Alexa a través de TCL HOME o el asistente de Google.

Pantalla LED

Fácil de usar y de ajustar gracias a la pantalla digital: Ajuste preciso de la temperatura y visualización de mensajes de alerta.

Diseño ultrafino

Diseño compacto y elegante
apto para cualquier interior.

Modo Hotel



Ahorro de energía el sistema de aire acondicionado no funciona innecesariamente



**Tarjeta de puerta,
interruptor de ventana,
alarma de incendios**

Quando un huésped sale de la habitación y retira la tarjeta de la puerta, cuando se deja en una ventana abierta, en caso de alarma de incendio : El aire acondicionado está programado para apagarse automáticamente.

Controlador con cable

Los huéspedes pueden ajustar fácilmente la temperatura y la configuración según sus preferencias.

BMS

Building Management System, esta función permite integrar y controlar hasta 30 unidades de aire acondicionado a través de un único ordenador.

**Más configuración del
mando a distancia**


Apagado Reinicio
automático, ajuste de
sólo Enfriamiento o sólo
Calefacción, ajuste de
temperatura máxima o
mínima, Sustitución del
Filtro Recordatorio al
administrador para que
sustituya el filtro para
mantener el aire limpio y
ahorrar energía.

**COMPATIBLE CON LA UNIDAD INTERIOR MULTISPLIT
CONSOLA - Serie Z**



GAMA COMERCIAL		CONSOLA GAMA MULTI		
Modelo Unidad Interior	MN09Z1	MN12Z1	MN18Z1	
FASE ALIMENTACIÓN	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	
Tipo	Bomba Calor Inverter	Bomba Calor Inverter	Bomba Calor Inverter	
Control	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	
Capacidad Frio (btu/h)	9000	12000	18000	
Capacidad Calentación (btu/h)	9500	13500	19600	
Presión en Alta(OP) (MPa)	3.7	3.7	3.7	
Presión en baja(SP) (MPa)	1.2	1.2	1.2	
Potencia sonora (S/H/M/L/Mute) (dB(A))	52/48/40	52/48/40	56/53/50	
Alimentación Eléctrica	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	
Voltaje V	198-264	198-264	198-264	
Corriente Unidad Interior. Frio (A)	0.15	0.17	0.21	
Corriente Unidad Interior.Calentación (A)	0.15	0.17	0.21	
Consumo Frio (W)	35	37	48	
Consumos Calefacción(W)	35	37	48	
Circulación aire interior m3/h	650	650	850	
Tipo Ventilador	centrifugal fan	centrifugal fan	Centrifugal fan	
Cableado Conexión	4x10mm²	4x10mm²	4x10mm²	
Cable de Conexión (núcleo x tamaño)	/	/	/	
Dimensiones Tubería Líquido	1/4"	1/4"	1/4"	
Dimensiones Tubería Gas	3/8"	3/8"	3/8"	
Others				
Dimensiones Netas U Interior (Ancho x Fondo x Alto)(mm)	700x215x600	700x215x600	700x215x600	
Peso Neto Unidad Interior(kg)	16	16	16	
Dimensiones Embalaje(Ancho x Fondo x Alto) (mm)	775x280x725	775x280x725	775x280x725	
Peso con Embalaje (kg)	18	18	18	
Datos Eléctricos & Conexión				
Suministro eléctrico	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	
Tubo de conexión de Líquido (pulgadas)	1/4"	1/4"	1/4"	
Tubo de conexión de gas	3/8"	3/8"	3/8"	

Unidad exterior multisplit		Freematch			
Nombre del modelo	MT1420	MT1821	MT2730	MT3240	MT4250
					
Número de unidades interiores conectables	De 1 a 2	De 1 a 2	De 2 a 3	De 2 a 4	De 2 a 5
Capacidad de refrigeración (W)	4100	5100	7900	9300	12200
SEER declarado	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Clase energética	A++	A++	A++	A++	A++
Capacidad de calefacción (W)	4500	4000	5600	7300	9500
COP medio declarado	4	3,9	3,71	3,71	3,31
Clase energética	A+	A+	A+	A+	A+
Calefacción y refrigeración	•	•	•	•	•
Tecnología inverter	•	•	•	•	•
Calefacción en condiciones extremas	•	•	•	•	•
Enfriamiento en condiciones extremas	•	•	•	•	•



Unidad interior compatible con multisplit						
	Serie BreezeIN			Serie Elite		
	P5			F2		
						
	SN09P5S0	SN12P5S0	SN18P5S0	S09F2S0 S09F2S1	SN12F2S0 SN12F2S1	SN18F2S0
Refrigeración Capacidad (BTU/h)	9000	12000	17500	9000	12000	17500
Calefacción Capacidad (BTU/h)	9000	12000	17800	9000	12000	17800
Gentle Breeze		●			-	
Limpieza profunda		●			●	
Control wifi IoT		●			●	
Fácil de limpiar		●			-	
Instalación fácil y rápida		●			-	
Flujo de aire inteligente		●			●	
Modo ecológico		●			●	
I FEEL		●			●	
Flujo de aire 3D		●			●	
Flujo de aire de 4 vías		●			●	
Modo sleep		●			●	
Recordatorio de limpieza del filtro		●			●	
Modo seco		●			●	
Temporizador 24 h		●			●	
Auto-diagnóstico		●			●	
Reinicio automático		●			●	

Unidad interior compatible con multisplit							
	Conducto de aire			Cassette			Consola
	Serie D			Serie S			Serie Z1
							
	MN09DWO	MN12DWO	MN18DWO	MNO9SS1	MN12SSO	MN18SSO	MN12ZSO MN18ZSO
Refrigeración Capacidad (BTU/h)	9000	12000	18000	9000	12000	18000	12000 18000
Calefacción Capacidad (BTU/h)	9500	13500	19600	9500	13500	19600	13500 19600
Control por cable	●			-			-
Control wifi	-			●			-
Bomba de drenaje incorporada	-			●			-
Diseño ultrafino	●			-			●
Amplia gama de flujo de aire	-			-			●
Instalación flexible	●			-			●
Fácil mantenimiento	-			-			●
Entrada de aire fresco	●			●			-
Diseño de ruido ultrabajo	-			●			-
Pantalla digital LED	-			●			●
Salida de aire envolvente de 360°	-			●			-
Drenaje doble	●			-			-



INSPIRE GREATNESS



Nuestro servicio gratuito

**TCL HOME
SERVICES** 910 389 663

Nuestros expertos te asesorarán
por teléfono, o te proporcionarán
un servicio puerta a puerta.



Passeig de la Zona Franca, nº 105
08038 Barcelona, Spain
Planta 17 – Puerta A
www.tcl.com/es/es

TCL



 @TCLEurope

 @TCL_Europe

 tcl_europe

 @www.tcl.com/eu